

丙烯酸球场地坪 震晖体育值得信赖 丙烯酸球场

产品名称	丙烯酸球场地坪 震晖体育值得信赖 丙烯酸球场
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

产品详情

塑胶篮球场的价格

丙烯酸篮球场，具有价格低廉、历史悠久、性能不错、颜色鲜艳、排水性等；

PU篮球场，具有不错的弹性性能、安全性能、颜色鲜艳、排水性能好、平整度好等优点；

硅PU篮球场，它具有很好的弹性性能、安全性能、颜色鲜艳、排水性能好、平整度、抗暴晒性、防滑性、粘合性和抓地力等。

塑胶篮球场除了上面的三种球场材料的不同外，当地的一个消费水平等也是一个球场价格的因素，因为一个工程队在施工的过程中等都需要进行消费，所以它也是成本的一个要的组成因素。

塑胶网球场的铺装与养护

塑胶网球场铺装应注意的问题：

- 1、在聚氨酯塑胶材料的施工过程中，就怕水和胶水在初凝前会产生一个大气泡，丙烯酸球场地坪，因此，施工人员应准备毛巾，在高温条件下擦汗。铺设橡胶路面时，必须掌握天气情况，采取应急措施，防止突发性雨淋。铺胶时间应避免早晨空气和地面湿度较大的时间。即使在天气晴朗的正常工作日，塑胶网球场的正式铺设也一般在上午9点以后进行。
- 2、胶面实际铺设厚度是指胶粒中心从底部到表面的厚度，一般从两个方面进行控制。首先，通过对模板厚度的预检，对基层局部进行切割或锤击夯实。如果高度不太高，可用平刮尺和夹具保证厚度，平均厚度为5mm。
- 3、防止粘结面铺装后局部起泡和剥落，严格控制基层的密度，防止水泥基础层被埋入、挤压、脱壳，造成粘结不良、表面气化、粘结面脱落。基层密度不够时，可采用钻孔灌注橡胶（胶钉）加固。

4、为保证模板的平整度和坡度，模板钉好后，用水平仪进行模拟校正。先将底座的个别高点整平，个别低点用胶水填平。

5、应将柴油污染和腐蚀的基础部位挖出来，用胶水填充。

塑胶网球场塑胶面层的养护：

1、塑胶网球场适用于普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软质橡胶鞋。

2、禁止所有车辆在网球场上行驶，避免在网球场上产生严重的机械冲击和摩擦。

3、网球场的边缘应加以保护，不得随意剥落。如果发现损坏，应及时修理。

4、避免接触化学品。

5、有油污可以用氨水清洗。

6、禁止吸烟和投掷烟头、口香糖和含糖饮料。

1. 地面清理：用砂轮机粗磨基面时，应清除磨削基面时产生的污染物。

2. 基底清洁度和基底检查：检查基底是否有裂纹和空壳。如有，必须深切，清理后用砂浆填实。清洗时不允许野蛮敲击，以免边缘基层松动。基面清洁度检测可采用相应的清洁度检测方法，确保基面满足施工要求。

3. 封底漆涂装：任何地坪漆涂装时，应先刷封底漆，减少后期漆膜起泡、附着力下降、涂层脱落等缺陷。施工时不要一次切割过多的材料，保证材料在涂装时仍能使用，丙烯酸球场，只有这样，才能保持材料良好的渗透性，保证附着力。

4. 底漆固化：底漆固化后先用中间漆配石英砂抹子刮石英砂浆，丙烯酸球场造价，以增加整个漆膜的厚度，增强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能。

5. 砂浆层固化：砂浆层固化后，用两道腻子封闭砂眼、气孔，并将腻子打磨干净。

6. 丙烯酸球场施工方案的施工环境要求：施工基面应保持清洁干燥，不得与其他工程施工交叉作业，室内空气相对湿度应小于85%，丙烯酸篮球场施工流程，湿度过高时应停止施工。

7. 地面维护：完成后，人们至少48小时后才能进入行走。而且不能携带沉淀物，漆膜完全固化一般需要7天。

丙烯酸球场地坪-震晖体育值得信赖-丙烯酸球场由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。震晖体育带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！