

池州灌浆料销售、黄山灌浆料销售、明光灌浆料销售

产品名称	池州灌浆料销售、黄山灌浆料销售、明光灌浆料销售
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

产品详情

池州灌浆料销售、黄山灌浆料销售、明光灌浆料销售

产品特点1、早强高强：4小时强度可达20Mpa以上，即可通车使用。2、大流态：流动度可达240-300mm，可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。4、低温施工性：允许在-10℃气温下进行室外施工。5、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。产品用途铁路、公路、桥梁、隧道以及各种工业、民用建筑的抢修或灌浆加固的抢修。

产品用途1、用于大型设备的安装。2、用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。3、铁路、公路、桥梁、隧道以及各种工业、民用建筑的抢修或灌浆加固的抢修及市政工程的快速抢修。

施工工艺 1. 基础处理 清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应吸干积水。 2. 确定灌浆方式 根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式，可采用"自重法灌浆"、高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆，以确保浆料能充分填充各个角落。 3. 支模 根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板，模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm，模板必须支设严密、稳固，以防松动、漏浆。 4. 灌浆料的搅拌 按灌浆料重量的12%-14%的加水量加水搅拌，水温以5~40℃为宜。采用机械搅拌时间一般为1~2分钟；采用人工搅拌时，宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟，其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。

5. 灌浆 (1) 浆料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止，以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气，使灌浆充实，不得从四侧同时进行灌浆。

(2) 在灌浆过程中不宜振捣，必要时可用竹板条等进行拉动导流。

(3) 在灌浆施工过程中直至脱模前，应避免灌浆层受到振动和碰撞，以免损坏未结硬的灌浆层。