

正辉电梯井防护门价格 云龙工地电梯井防护门

产品名称	正辉电梯井防护门价格 云龙工地电梯井防护门
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

产品详情

在运输过程中，电梯井口防护门将出现以下问题。

- 1、门轴被毁坏或压扁。
- 2、在装载过程中，表面处理使塑料脱落。
- 3、其他货物容易使电梯门顶部的建筑电梯防护门变形，不利于安装。

电梯井口防护门既可以保障施工人员在工作时的人身安全问题，可以避免工作人员掉进深基坑里面；还可以起到隔离作用，可以预防非工作人员随意攀爬而导致悲剧发生，工地电梯井防护门报价，因此，工地电梯井防护门厂家，建筑施工工地的现场需要有严格的使用规范，一定不要盲目的使用。而为了保障防护门焊工的质量问题时，所焊接电梯井口防护门的焊工人员一定要有合格的焊工证书，并且要有安全人员负责跟踪检查并还要检查返工不合格的产品，一定要注意使用电梯井口防护门时一定要严格按照规格进行使用，安全大于一切，我们要做到对他人负责，也对自己负责。

电梯防护门由全部钢结构组成，采用材质，结构简单，安装方便，质量可靠；可以反复使用，云龙工地电梯井防护门，适用于各类建筑施工工地；防护性能比较好，精致美观，抗性强，工地电梯井防护门技术标准，灵活方便。井口安全警示围栏也叫电梯井口防护门，是在建筑工地井口楼层安装的防治人或者物防坠落的围栏设施，采用低碳钢板经过焊接而成，具有结实耐用、价格便宜、质量稳定、不开焊、警示作用，一般使用在各大工地、楼层等。

电梯井安全防护栏是一种在电梯楼层建筑中使用的防护铁丝网，优选低碳钢丝或者钢板网与方管边框焊接而成，具有结实耐用、色彩好、使用寿命长等特点，主要应用于现场临边防护、井口防护等领域，起到一定的安全作用；洞口防护门常用规格：1.3*1.8米、1.4*1.8米、1.5*1.8米，边框：20*30厘米、25*25厘米、30*30厘米，颜色：黄色、红色、白色等；施工电梯防护门从字面的意思就是在施工工地楼层使用的防护产品，优选低碳钢丝与钢管焊接而成，形成预防必备的防护围栏措施，常应用于各类建筑施工工地，在施工防护中起到了重要的作用；建筑工地安全门门框门框通常采用宝钢20*30mm方矩管焊接而成。也可以根据客户要求定做方矩管。

正辉电梯井防护门价格-云龙工地电梯井防护门由云南正辉贸易有限公司提供。云南正辉贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！