

# 人造草参数 人造草 震晖体育球场材料

产品名称	人造草参数 人造草 震晖体育球场材料
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

## 产品详情

### 人造草坪的生产工艺复杂么？

人造草坪是将 PE、PP等合成树脂，通过设备将其编织在底布上，并在背面涂上起固定作用的涂层，制成假草丝。它的生产过程通常分为前段和后段两步，因此很多人都认为人造草坪价格高是因为其生产工艺复杂。

其实人造草坪的生产工艺并没有我们想象的那么复杂，主要可分为前、后两段进行，人造草磅重，前段生产主要包括拉丝、加捻两道工序，生产出成品草丝；后段主要是将成品草丝从草丝库中领出，再通过簇绒机编织到底布上，形成半成品草坪。

人造草坪生产工艺过程的后段流程中背胶和烘干的过程稍显复杂，其他基本上都是自动化流程作业，尤其是其中的烘干过程。

将加工成半成品的草坪进行烘干时，需要先将上胶后的人造草坪通过加热烘干，使人造草丝和底布进一步粘合，经过检验、打卷和包装等程序，制成成品草坪，然后入库。对于日常使用的休闲草坪产品，入库后还需要裁切成规定尺寸，然后再进行包装、装箱。

### 人造草坪后期使用维护原则

人造草坪后期使用维护原则一：需要保持人造草坪的清洁

一般情况下，空气中的各类粉尘不需要刻意清洗，自然雨水即可起到洗涤作用。但作为运动场地，这样理想的状态并不多见，因此需要及时清理草皮上的各种残渣，诸如果皮纸屑、瓜果饮料等等。轻巧型的垃圾可以用吸尘器解决，大一些的用毛刷清除，而污渍的处理则需使用对应成分的液剂，并迅速用水冲洗，但不要随意使用的清洁剂。

人造草坪后期使用维护原则二：烟火会造成草皮损伤和安全隐患

虽然现在的大多数人造草坪都具有阻燃功能，但难免会遇到性能不过关的劣质场地，暗藏安全隐患。还有就是人造草坪接触火源虽然并不会燃烧，但毋庸置疑，温度过高特别是明火炙烤会熔化草丝，对场地造成损伤。

### 人造草坪后期使用维护原则三：单位面积内的压强要控制

人造草坪场地上不要通行车辆，人造草，更不允许停车，人造草分类，也不能堆放物品。人造草坪固然有其自身的直立性和回弹性，但其负担的分量过重或时间过长，也会压坏草丝。人造草坪场地不能进行诸如标枪等需要使用尖锐体育器械的运动。足球比赛则不能穿长钉鞋，可用圆钉碎钉鞋代替，人造草参数，高跟鞋也不允许进场。

### 人造草坪后期使用维护原则四：控制使用频率

人造草坪虽然可以高频率的使用，但也不能不断的持续承受高强度的运动。视使用情况而异，特别是激烈的运动过后，场地仍然需要一定的休息时间。比如，一般人造草坪足球场一周进行的正式比赛不要超过四场。

工程测量及放样1、检查验收基础工程。清除基础工程中的杂物，若有不平整处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境的清洁及施工品质。依照设计图规划，执行测量及放样。

2、使用钢卷尺，测量周边设施是否符合运动场的尺寸，如有不合适处做出修改。

### 3、铺面铺装：

(1)沿场地长度方向铺设无纺布，排列方向须与草坪的排列方向成90度，无纺布间粘接牢固。

(2)按图纸的线条长宽规格裁定球场线条，检查粘好后的线条必须平直。

(3)将草皮依据规格平铺于无纺布之上，草皮之间需搭接3-8mm。

(4)将搭接的草皮用切割刀切割平齐，接缝应不大于3mm。

(5)切割区下铺放接缝布，在接合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

人造草参数-人造草-震晖体育球场材料(查看)由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！