

透气型塑胶跑道材料 怀化塑胶跑道 震晖体育产业

产品名称	透气型塑胶跑道材料 怀化塑胶跑道 震晖体育产业
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

产品详情

塑胶跑道用什么胶水和什么材料好1

塑胶跑道的主要成分是丙烯酸和高质量树脂，其材料类似于盛放食品的方便袋，符合环保型面层材料要求。塑胶跑道的原材料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、人体无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长、容易保养、维修费用低等特点。

塑胶跑道材料主要用双组份聚氨酯浆料--主要用于全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道。PU颗粒、EPDM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。

塑胶跑道用什么胶水，塑胶跑道材料的特点和用途：

产品外观：水白色或微黄色澄清透明液体；

产品特点：单组份供应，使用方便，怀化塑胶跑道，施工性能好，可使用时间适中，与橡胶粒按照一定的比例混合，具有优良的粘结强度。

产品用途：用于透气型、复合型跑道及球场的橡胶颗粒粘合铺装。
是我公司开发出的综合性价优异的产品。

使用方法：

先称取一定量的胶水于配料桶中，按照一定的比例加入橡胶颗粒并充分搅拌均匀后即可摊铺施工。

储存方法：常温阴凉密封储存，避免阳光直射，注意防潮。

透气型塑胶跑道的保养及注意事项

- 1、塑胶跑道是田径训练，比赛及健康锻炼场地，不得作其他用途。
- 2、塑胶跑道铺设竣工，一般需要养护7天后（环境温度15-30摄氏度）才能使用。
- 3、塑胶跑道上不能行驶车辆，不能长期堆压重物，不得用锋利之物划刺。
- 4、避免接触化学药品，烟蒂和其他火种，透气型塑胶跑道每平米价格，隔离热源。
- 5、保持清洁，粘上油污可用洗涤剂清洗。
- 6、标志线经长期使用和日晒老化，出现不清晰或脱落时应及时用同类涂料更新。
- 7、塑胶跑道和标志线维修应尽量委托有经验的施工队进行。

运动塑胶跑道铺装不平的原因，主要是施工中未注意以下几点：

(1)运动塑胶跑道基层表面平整度差，透气型塑胶跑道材料，有凹凸不平等现象。

(2)操作人员在涂刮塑料地板粘剂时，手势有轻重，使涂刮的胶粘剂有明显的波浪形。

在粘贴运动塑胶跑道时，胶粘剂内的稀释剂已挥发，胶体流动性差，透气型塑胶跑道报价，粘贴时不易抹平，使面层呈波浪形。要防止这一质量问题，必须做到：

(1)严格控制粘贴基层的表面平整度，对凹凸度大于 $\pm 2\text{mm}$ 的表面要作平整处理。

(2)使用齿形刮板涂刮胶粘剂，使胶层的厚度薄而均匀。涂刮时，基层与运动塑胶跑道粘贴面上的涂刮方向应成纵横相交，使面层铺贴时，粘贴面的胶层均匀。

(3)施工温度应控制在15~30度，相对湿度应不高于70%下进行。

透气型塑胶跑道材料-怀化塑胶跑道-震晖体育产业由广州震晖体育产业有限公司提供。“塑胶跑道,塑胶球场,人造草,橡胶地垫”选择广州震晖体育产业有限公司，公司位于：广州市花都区建设北路207号汉城国际607室，多年来，震晖体育坚持为客户提供好的服务，联系人：罗小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。震晖体育期待成为您的长期合作伙伴！