

协宝|防水防腐 加固灌浆料 六安灌浆料

产品名称	协宝 防水防腐 加固灌浆料 六安灌浆料
公司名称	安徽协宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区红旗路与鲜花岭路交叉口往东约150米
联系电话	16620791166 16620791166

产品详情

压浆料主要用于地脚螺栓锚固、飞机跑道抢修、设备固定、路桥工程加固、机座、钢结构及基础杯二次压浆、设备基础、植筋等。凝结结构加固改造，凝结旧结构裂缝处理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静压桩封桩工程。环氧树脂砂浆在金属基层上施工时，基层表面应符合设计规定，凸凹不平的部位，应采用聚合物水泥砂浆或聚合物胶泥找平后，再进行施工。灌浆部位温度大于35 ° C时，应在高温环境下暂缓施工，其要求如下：浆液注入前24小时采取措施，防止浆液受到阳光直接照射或其它热辐射。采用适当的冷却措施，与水泥基灌浆材料接触的混凝土基础及设备底板的温度不得超过35 。

灌浆料灌浆过程中要注意观察，六安灌浆料，如果出现泌水现象，加固灌浆料，要及时处理，无收缩灌浆料，可以在表面撒上一些干料，将水分吸收干净，才不会造成灌浆料的分层现象，从而出现密实不严的不坚固现象。灌浆部位温度大于35 ° C时，应在高温环境下暂缓施工，其要求如下：浆液注入前24小时采取措施，防止浆液受到阳光直接照射或其它热辐射。采用适当的冷却措施，与水泥基灌浆材料接触的混凝土基础及设备底板的温度不得超过35 。环氧树脂砂浆边摊铺边压抹，宜一次抹平，不宜反复抹压。当有气泡时应刺破压紧，表面应密实。在立面或仰面施工时，当压抹面层厚度大于10 m m时，应分层施工，分层抹面厚度宜为5 m m

采用机械搅拌时间一般为1~2分钟；采纳人工搅拌时，宜先参加2/3的用水量搅拌2分钟，加入剩余水量继续搅拌至均匀。搅拌:在搅拌桶内加入规定量的水（每袋用水量3.5-3.6k），然后将约一半料(12.5kg)倒入桶内搅拌约10秒，风电灌浆料，再将剩下的一半料倒如一起搅拌，搅拌时间从开始投料到搅拌结束控

制在3-5分钟。(搅拌时叶片不得提至浆料液面之上，以免带入空气)灌浆前应准备好灌浆材料，灌浆前后混凝土应搅拌均匀。混凝土在使用前应搅拌均匀。

协宝|防水防腐(图)-加固灌浆料-

六安灌浆料由安徽协宝建材有限公司提供。安徽协宝建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽六安及其它等行业积累了大批忠诚的客户。协宝带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！