

PPS/日本油墨原厂原包/Z-230超韧性30%玻纤增强

产品名称	PPS/日本油墨原厂原包/Z-230超韧性30%玻纤增强
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	50.50/KG
规格参数	品牌:油墨 型号:Z-230 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

基本信息
增强材料
特性

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
超高韧性

抗撞击性, 良好

良好的抗热震性

吸水低或不吸水

UL文件号

E53829

外观

黑色

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.53

收缩率

流动

0.30

横向流动	1.2
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.020
硬度 硬度额定值单位制测试方法	118
机械性能 机械性能额定值单位制测试方法	9300
抗张强度	155
伸长率 (断裂)	2.4
弯曲模量	8500
弯曲强度	220
压缩强度	150
泊松比	0.36
断裂弯曲伸长率	3.2
冲击性能 冲击性能额定值单位制测试方法	140

无缺口悬臂梁冲击		750
机械性能(未退火)	标准值(单位制测试方法)	255
线形热膨胀系数		
流动: -30 到 100 ° C		2.2E-5
横向: -30 到 100 ° C		2.2E-5
电性能(未退火)	标准值(单位制测试方法)	1.0E+16
介电强度 (1.60 mm)		16
介电常数 (1 MHz)		5.00
耗散因数 (1 MHz)		5.0E-3
可燃性等级	标准值(单位制测试方法)	V-0
注射成型	标准值(单位制)	290 到 320

料筒中部温度	290 到 320
料筒前部温度	290 到 320
模具温度	120 到 150