

# 钢化玻璃价格 晶博玻璃品种多规格全 许昌钢化玻璃

产品名称	钢化玻璃价格 晶博玻璃品种多规格全 许昌钢化玻璃
公司名称	襄阳市晶博玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区高新区新风路29号
联系电话	13871733337 13871733337

## 产品详情

### 单片铯钾防火玻璃的耐火性能试验

单片铯钾防火玻璃的耐火性能试验按国家现行标准进行，经测试符合中华人民共和国GB15763.1-2001《建筑用安全玻璃防火玻璃》的规范产品。

单片铯钾防火玻璃的优点是和它可以工作的温度关系不那么大，但有能力抵得住热浪冲击和温度的快速变化，许昌钢化玻璃，这依赖于玻璃的比热容(它能影响温度升高的速率)，热传导率(热穿过玻璃的速率和分布)以及热膨胀率，钢化玻璃安装，同时单片铯钾防火玻璃可以承受300 到冷水里的淬火处理!

单片铯钾防火玻璃的热传导率为:1.13W/M

单片铯钾防火玻璃的热膨胀率为: $3 \times 10^{-6}$ /

抗水性符合:ISO719-HGB、ISO720-HGA标准

耐酸性符合:ISO1776标准

耐碱性符合:ISO695-A标准

## 2.襄阳钢化玻璃的自爆存在多种诱发因素

(1) 例如安装前是否对玻璃不小心有损坏，像崩边、撞掉脚部等，因为钢化玻璃的周边范围是弱钢化区，其强度甚至弱于非钢化玻璃，但是这部分破损很可能不会引起玻璃的当即，但改变了此块玻璃的内部应力。当上墙使用后，其内部应力逐渐变化，使玻璃；

(2) 安装后的温度变化差异。就像你说的温度、天气什么的，钢化玻璃价格，都会使玻璃内部压应力局部不均匀，从而引起爆裂；

(3) 安装时有无正确的尺寸。若安装太紧，规格不合适，会引起玻璃内部应力变化，引起爆裂；

(4) 外力因素，包括撞击、挤压等。不仅仅是人力的撞击，或者其他物品，甚至自然界中的风力等。如果玻璃没有掉落在地上，会有明显的撞击点，（如果是自爆会有蝴蝶斑）。

单片铯钾防火玻璃，是通过特殊化学处理在高温状态下进行二十多小时离子交换，替换了玻璃表面的，形成低膨胀硅酸盐玻璃，膨胀系数为 $1.8 \times 10^{-6}/0F$  ( $3.24 \times 10^{-6}/K$ )，故具备的抗热性能，同时通过物理处理后，玻璃表面形成高强的压应力，大大提高了抗冲击强度，当玻璃破碎时呈现微小颗粒状态，减少对人体造成伤害!单片铯钾防火玻璃的强度是普通玻璃的6-12倍，是钢化玻璃的1.5-3倍!

我国的建筑规范要求，所有安装在有防火要求的割断上的产品，夹胶钢化玻璃，应由企业所在地省消防总队抽样送至国家的防火材料检测中心(即四川和天津两国家防火建筑材料质量监督检验中心任何一家)进行测试，必须达到规范要求，并且取得这些机构颁发的检验报告方可进行销售!

钢化玻璃价格-晶博玻璃品种多规格全-许昌钢化玻璃由襄阳市晶博玻璃制品有限公司提供。襄阳市晶博玻璃制品有限公司是从事“钢化玻璃,中空玻璃,Low-E玻璃,夹胶玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢先生。