

# 无线摄像机IP-338HW

产品名称	无线摄像机IP-338HW
公司名称	深圳市视鑫数码有限公司
价格	990.00/台
规格参数	品牌:视鑫 像素:42 ( dpi ) 型号:IP-338HW
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约牛始埔万利路23号A 三楼
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	视鑫	像素	42 ( dpi )
型号	IP-338HW	类型	枪式摄像机
图像传感器	CCD	水平清晰度	420 ( TVL )
最低照度	0.8 ( Lux )	分辨率	720*576
镜头	8MM ( mm )	工作温度	0-50 ( )
尺寸	1/3 ( 英寸 )	电源电压	12 ( V )
款式	枪式摄像机		

### 1、技术参数：

参数	类型	规格
ccd模块	图象传感器	1/3 sony ccd, 420线
	镜头	cs接口8mm黑白镜头
	最低照度	0.5lux / f1.2
夜视	红外led	8颗 5mm红外led，室内红外夜视距离可达10米。
视频	图象编码格式	h.264
	分辨率	d1 ( 720 × 576 )、half-d1 ( 576 × 354 )、cif ( 352 × 288 )、qcif ( 176 × 144 )
	帧频 ( 图象刷新速度 )	1~30fps@d1(ntsc)1~25fps@d1(pal)
音频	音频编码格式	g.726 adpcm
	双向语音	支持
	麦克风	外接拾音器，也可内置麦克风 ( 内置麦克风需提前定制 )
软件	web 浏览器	ie 6.0或以上版本
	安全性	密码保护，两级权限

硬件	cpu	32 bit arm926ej-srisc 内核
	操作系统	嵌入式linux系统
	ddr	256m
	闪存	32m
网络	网络接口	10/100m自适应以太网接口(rj45)
	网络协议	tcp/ip.udp.http.dhcp.pppoe.ftp.upnp.ddns.smtp
外部接口	gpio接口	1路报警输入，2路报警输出
	rs-485	有
	sd卡接口	有
	音频接口	一路音频输入，一路音频输出
功能	osd	支持
	ddns	支持多家国内外知名域名服务器的动态域名解析服务
	用户访问权限	支持多用户同时访问，同时访问人数上限为10人可设置用户不同权限，
	视频调节	亮度、对比度、饱和度可调，支持多画面切换,单屏幕最多支持
	带宽	通过调整分辨率、帧率、压缩率，可以适应不同网络带宽
	sd卡录像	支持
	视频遮挡	支持
常规	移动侦测	可设置侦测区域、有效时间以及灵敏度， 支持四种报警处理方式：蜂鸣器报警、通知客户、录像以及发
	电源	输入ac 100-240 v 50/60hz输出dc 12v/1.5a
	工作环境	温度：-10 ~ 55 湿度：0% ~ 80%rhg
	功耗	5.2w
	包装尺寸	213mm(l) x110mm(w) x84mm(h) (不含电源)
	产品重量	0.396kg (以实物为准)

2.产品应用：远程监视：应用于社会治安动态监视区域、家庭、工厂、建筑工地、停车场等通过internet网络传输实时观察监视。远程探视：应用于学校、幼儿园、医院等，家长可以通过网络随时了解子女在学校的情况。病人的亲戚朋友也可随时通过网络对病人进行探视了解病人的状况。远程展示：应用于政府、公司、商场、店铺、连锁店、旅游景点等，通过网络来实时直播展示企业的自身形象及产品信息。