

IP Camera 视鑫

产品名称	IP Camera 视鑫
公司名称	深圳市视鑫数码有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:视鑫 像素:38 (dpi) 型号:IP-06A
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约牛始埔万利路23号A 三楼
联系电话	暂无

产品详情

品牌	视鑫	像素	38 (dpi)
型号	IP-06A	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3	最低照度	0.8 (Lux)
分辨率	640*480	镜头	6mm
信噪比	48 (db)	工作温度	0~50 ()

1、功能特点：

1.tcp/ip网络远程图像传输2. mjpeg高效压缩引擎3.内置主页浏览服务4.可设置级别授权监控5.外置modem可用于pppoe拨入或拨出6.占用网络带宽可调7.云台可远程控制8.灵活的集成控制9.支持usb1.1/2.0规格标准

10.提供8组用户帐户密码11.具备移动侦测功能，可设定电子邮件示警12.利用imultiview软件对多个icamview 进行同屏监视，并具有动态监测录像功能

2、技术参数：

序号	参数	规格
1	镜头	f=2.0/4 glass, 1 filter/f1=6.0mm
2	低照度	5.0 lux @ f2.0红外距离8米
3	视频	支持的压缩算法：mjpeg视频输入：1路usb视频输入特征：图像大小和质量可调；
4	视频分辨率	640 x 480 (vga)(20fps)
5	传感器	color 1/4" format
6	显示子系统需求	协议：标准internet tcp/ip操作系统：microsoft windows；linux；unix和mac 浏览器：internet explorer 4.x或以上；netscape navigator 4.x或以上

7	移动/倾斜/缩放	自动云台模式检测左右回转角度(pan) +/-150 (0° ~ 320°)上下回转角度(tilt) +/-30 (0° ~ 180°)
8	保密性	系统管理员和用户组保护；密码保护；演示帐号权限由系统管理员控制
9	led指示灯	系统电源和状态指示灯；网络连接和速度指示灯；
10	支持多国语言	英,中繁簡,韓,日,法,德,俄,西班牙,葡萄牙,希伯來,西伯利亞文
11	重量	0.8kg
12	包装尺寸	16.2(l) x 17(h) x 14.2(w)
13	操作环境	0~50 90%相对湿度
14	远程管理	配置和系统log能通过网页浏览或ftp存取
15	网络	协议：tcp/ip,http,smtp,ftp,telnet,ntp,dns和dhcpmodem:ppp(拨号上网，直接电缆连接)以太网:10baset或100baset高速以太网
16	远程软件升级	系统固件可用软件升级
17	开关电源	5.2v dc，2000ma外接电源供电

3.产品应用：

视：应用于社会治安动态监视区域、家庭、工厂、建筑工地、停车场等通过internet网络传输实时观察监视。

视：应用于学校、幼儿园、医院等，家长可以通过网络随时了解子女在学校的情况。病人的亲戚朋友也可随时通过网络对病人进行探视了解病人的状况。

示：应用于政府、公司、商场、店铺、连锁店、旅游景点等，通过网络来实时直播展示企业的自身形象及产品信息。