

IP摄像头服务器 视鑫 5.3 (V)

产品名称	IP摄像头服务器 视鑫 5.3 (V)
公司名称	深圳市视鑫数码有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:视鑫 型号:IP-2031 供电电源:5.3 (V)
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约牛始埔万利路23号A 三楼
联系电话	暂无

产品详情

品牌	视鑫	型号	IP-2031
供电电源	5.3 (V)	通讯方式	IE
环境温度	0~60 ()	外形尺寸	48mm x 63mm x 21mm (mm)
适用范围	家庭或办公室		

1、功能特点：

1.tcp/ip网络远程图像传输2. mjpeg高效压缩引擎3.内置主页浏览服务4.可设置级别授权监控5.外置modem可用于ppp拨入或拨出6.占用网络带宽可调7.云台可远程控制8.灵活的集成控制9. 2路视频输入10.提供8组用户帐户密码11.具备移动侦测功能，可设定电子邮件示警12.支持usb1.1/2.0规格标准

2、技术参数：

序号	参数	规格
1	远程管理	配置和系统log能通过网页浏览或ftp存取
2	网络	协议：tcp/ip,http,smtp,ftp,telnet,ntp,dns和dhcpmodem:ppp(拨号上网，直接电缆连接)以太网:10baset或100baset高速以太网
3	视频	支持的压缩算法：mjpeg视频输入：2路usb视频输入特征：图像大小和质量可调；
4	视频分辨率	160 x 120 (qqvga)(25fps)176 x 144 (qcif)(25fps)320 x 240 (qvga)(20fps)352 x 288 (cif)(20fps)640 x 480 (vga)(7fps)
5	显示屏	显示ip地址，连接镜头状态及网络状态
6	显示子系统需求	协议：标准internet tcp/ip操作系统：microsoft windows；linux；unix和mac 浏览器：internet explorer 4.x或以上；netscape navigator 4.x或以上

7	移动/倾斜/缩放	自动云台模式检测支持的云台和协议：sony visca；canon vc-c1,vc-c3；dynacolor dynadome；pelco d协议；支持公开协议的云台
8	保密性	系统管理员和用户组保护；密码保护；演示帐号权限由系统管理员控制
9	led指示灯	系统电源和状态指示灯；网络连接和速度指示灯；
10	支持多国语言	英,中繁簡,韓,日,法,德,俄,西班牙,葡萄牙,希伯來,西伯利亞文
11	包装尺寸	13(l) x 15.5 (h) x 5.6(w)
12	重量	0.215kg
13	操作环境	0~50 90%相对湿度
14	远程软件升级	系统固件可用ftp升级
15	开关电源	5.2v dc，2000ma外接电源供电

3.产品应用：

视：应用于社会治安动态监视区域、家庭、工厂、建筑工地、停车场等通过internet网络传输实时观察监视。

视：应用于学校、幼儿园、医院等，家长可以通过网络随时了解子女在学校的情况。病人的亲戚朋友也可随时通过网络对病人进行探视了解病人的状况。

示：应用于政府、公司、商场、店铺、连锁店、旅游景点等，通过网络来实时直播展示企业的自身形象及产品信息。