

力荐欧力特OLITER蓄电池LCPA7-12 免维护储能型匠心电瓶 导航电讯医疗精密仪器模块电源

产品名称	力荐欧力特OLITER蓄电池LCPA7-12 免维护储能型匠心电瓶 导航电讯医疗精密仪器模块电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	88.00/节
规格参数	欧力特蓄电池:欧力特OLITER蓄电池 LCPA7-:LCPA7-12
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

江苏欧力特蓄电池有限公司是生产阀控式铅酸蓄电池（固定型、电动车用型、新能源型蓄电池）、免维护胶体蓄电池、太阳能光伏照明蓄电池、风力发电蓄电池、电力设备（高低压控制柜，UPS应急电源 EPS），避雷器、太阳能组件、太阳能产品的应用（草坪灯、庭院灯、路灯、LED灯、景观灯）等一系列的电源产品。

欧力特OLITER蓄电池特性：

铅钙合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。 铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充使用。 先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用。 ABS工程塑料外壳，牢固耐老化。 硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。 铜镀银端子：接触电阻小，不易生锈。 分析纯电解质：自放电小。

欧力特OLITER蓄电池优点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

欧力特OLITER蓄电池应用范围领域：

电信通讯系统

不间断电源（UPS）

报警消防及保安系统

紧急照明系统

移动测量设备

电力系统

仪器仪表

军事领域

铁路系统

自动控制设备领域