

触摸屏 70寸多点光学触摸屏 外挂式 教育 电视台触摸屏

产品名称	触摸屏 70寸多点光学触摸屏 外挂式 教育 电视台触摸屏
公司名称	上海惠拓电子科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:IRTOUCH 型号:IRTOUCH-55 类型:光学触摸屏
公司地址	中国 上海市虹口区 虬江路525号海正电子广场2楼A244
联系电话	86 021 22168352 15026500365

产品详情

品牌	IRTOUCH	型号	IRTOUCH-55
类型	光学触摸屏	屏幕类型	光学触摸屏
屏幕尺寸	70 (寸)	分辨率	32768 × 32768
透光率	大于95% (%)	亮度	98 (cd/m ²)
对比度	1:1	点击次数	60000000 (万次)
响应时间	3 (ms)	用途	教育, 展示, 广告, 政府, 医疗, 房地产
接口	USB		

触摸屏视频演示：http://www.youku.com/playlist_show/id_6040830.html

采用了光学影像触摸技术，与windows 7完美结合，实现了多点触摸和多种手势动作识别，可以本能地、自然地进行缩放、旋转和批注等操作，使触摸更加轻快、流畅，将触摸体验提升到一个全新的高度，充分体现了人机交互的独特魅力。

联系电话：13816341200 qq:196655300

光学技术触摸屏

采用了光学影像触摸技术，与window 7完美结合，实现了多点触摸和多种手势动作识别，可以本能地、自然地进行缩放、旋转和批注等操作，使触摸更加轻快、流畅，将触摸体验提升到一个全新的高度，充分体现了人机交互的独特魅力。

尺寸规格	
常规尺寸	32"- 75"
定制尺寸	32"- 110"
功能指标	
触摸精度	90%的触摸区域为 ± 2mm，usb报告的触摸分辨率为32768 × 32768。
响应速度	16ms（两点触摸）
输入方法	手指、画笔、专用笔或其他不透明的触摸感应介质
触摸次数	无限制
采样率	60pt/s
触摸激活力	无需触摸激活力
最小触摸物体直径	6mm（以40“为例）
表面耐久性	表面硬度等同玻璃，维式硬度5.0-7.0gn/m2
光学指标	
透光率	最高可达100%（无玻璃），ar减反射玻璃92%，钢化玻璃88%
环境指标	
温度范围	操作温度：0 ° c ~ 55 ° c 存储温度：-40 ° c ~ 75 ° c
相对湿度	操作湿度：10% ~ 90% rh, 无凝结物 存储湿度：10% ~ 90% rh, 无凝结物
电气特征	
供电方式	usb供电
抗静电	en 6100-4-2 1995: 4级，接触式放电 8 kv，空气式放电15 kv。
安规认证	ce、fcc class b
接口方式	usb2.0（全速）
适用操作系统	windows7、windows xp、window vista、linux、mac os x。
使用寿命	5年

产品特点：高触摸精度，可以绘制非常圆滑细腻的曲线；响应速度快，触摸手写无延时；无需特殊的表面涂层，画面高清晰，防刮擦、防尘；支持多点精确触摸，并可以触摸到屏幕的任意角落点；重量轻，安装方便，采用模块化设计，可拆分；应用广泛，适用于各种尺寸的显示设备上；提供内置与外置方式，满足不同客户需求。

典型应用：教育培训政府工程展览展示公共传媒视频会议军事指挥交通管理