

# 伊顿 9PX8KIBP 不间断电源 (UPS) 双转换 (在线) 8000VA 7200W 5AC插座

产品名称	伊顿 9PX8KIBP 不间断电源 (UPS) 双转换 (在线) 8000VA 7200W 5AC插座
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX8KIBP 容量:8KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

伊顿 9PX8KIBP 不间断电源 (UPS) 双转换 (在线) 8000VA 7200W 5AC插座

品牌：伊顿

类别：不间断电源 (UPS)

SKU：9PX8KIBP

### 描述

伊顿 9PX UPS 为中小型数据中心、IT 机房和基础设施提供节能的电源保护。提供双转换保护，能耗减少 40%，电力增加 28% 9PX 是关注能源成本并正在寻找下一代电源保护解决方案的 IT 和设施经理的完美 UPS。- 在线双转换拓扑 - 节能（在线模式下达 95%，效模式下达 98%，符合能源之星标准的 UPS） - 下一代图形 LCD 显示屏（7 种语言） - 提供更多实际功率（瓦）用 0 保护更多设备。

### 规格

输出功率	7200 瓦
输入工作电压 (小值)	176伏
输入工作电压 (大值)	276伏
输出工作电压 (小值)	200伏
输出工作电压 (大值)	240伏
效率	0.95%

功率因数	0.9
输出电压总谐波失真 (THD)	2%
输入电流总谐波失真 (THD)	5%
波峰因数	3:1
输出功率容量	8000伏安
表现拓扑	双转换 (在线)
波形	纯正弦
输入相数	1
LED指示灯	是的
噪音水平	48 分贝
输出频率	50/60赫兹
UPS 拓扑	双转换 (在线)
波形	纯正弦
输入相数	1
输出功率	7200 瓦
输入工作电压 (小值)	176伏
输入工作电压 (大值)	276伏
输出工作电压 (小值)	200伏
输出工作电压 (大值)	240伏
效率	0.95%
功率因数	0.9
输出电压总谐波失真 (THD)	2%
噪音水平	48 分贝
输入电流总谐波失真 (THD)	5%
波峰因数	3:1
输出功率容量	8000伏安
输入频率	40/70赫兹
端口和接口	是的
交流插座数量	5 个交流电源插座
交流插座类型	C19 耦合器, 端子
电源插头	终端
USB 2.0 端口数量	1
RS-232 端口	1
电池技术	密封铅酸 (VRLA)
半载时的典型备份时间	20分钟
热插拔电池	是的
自动电池测试	是的
机架容量	6U
构成因素	机架式/塔式
LED指示灯	是的
产品颜色	黑色的
安全	IEC/EN 62040-1、UL 1778
展示	液晶显示器
认证	IEC/EN 62040-1、UL 1778、IEC/EN 62040 -2、FCC A 类、IEC/EN 62040-3 (性能)、CE、CB 报告 (TUV)
运行温度 (TT)	0 - 40 °C
输出频率	50/60赫兹
可持续性证书	能源之星
重量和尺寸	84公斤
宽度	440 毫米
度	260 毫米

深度	700 毫米
捆绑数据	智能电源软件套件
包含管理卡	不
安全	IEC/EN 62040-1、UL 1778
认证	IEC/EN 62040-1、UL 1778、IEC/EN 62040 -2、FCC A类、IEC/EN 62040-3 (性能)、CE、CB 报告 (TUV)
标称输出电压	230伏
标称输入电压	230伏
捆绑内容	智能电源软件套件