

阜阳高强修补砂浆销售、界首高强修补砂浆销售

产品名称	阜阳高强修补砂浆销售、界首高强修补砂浆销售
公司名称	合肥建坤新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河区大圩镇
联系电话	0551-64851815 18324714456

产品详情

阜阳修补砂浆、界首修补砂浆、阜阳高强修补砂浆销售、界首高强修补砂浆销售

高强修补砂浆

适用范围：混凝土构筑物破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补。

具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

机场跑道、高速公路车道及匝道、桥梁破损部位的修补及抢修。

工业厂房混凝土地坪破损部位的修补及抢修。典型用途：该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉

和抗裂纤维，具有良好的施工和易性，强度高；耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良；与原混凝土

结构的粘结性能良；无收缩，抗裂；二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混

凝土内部钢筋的腐蚀；力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好，可冬季施工；耐其他化学药品的

阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。使用方法：按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。取一只干净

桶，加入一定量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，

静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。拌好的JK200高强修补砂浆进行抹灰。一次抹灰厚度不宜超过15-20m

m，若抹灰层较厚，应采用分层多次抹灰的是施工方法。由于JK200高强修补砂浆中掺入高分子聚合物改

性胶粉，使拌好的砂浆较粘稠，抹灰时应保持刀面光洁。每次配料宜在2小时内用完。

养护：

夏季施工作业完毕2-4小时后，应及时浇喷水喷洒养护剂或覆盖湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。冬季施工完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。

包装贮存：本品包装规格为25kg/袋。