

ABS 日本东丽 450Y

产品名称	ABS 日本东丽 450Y
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	日本:东丽 ABS:450Y 日本:东丽
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 日本东丽 450Y

挤出工艺

挤出。塑料ABS生产管材、板材、片材、及型材等制品，管材可用于各种水管、气管、润滑油及燃料油的输送管；板材、片材可用于地板、家具、池槽、过滤器、墙壁隔层及热成型或真空成型。挤出机的螺杆长径比通常比较高，L/D为18~22之间，压缩比为（2.5~3.0）。宜用渐变型带鱼雷头螺杆，料筒温度分别为：料斗部150~160 ，料筒前部180~190 ，模头温度185~195 ，模具温度180~200 ，其次吹塑成型温度可控制在140~180 之间。

机械性能 稳定值 单位制测试方法

--

44.0

23 ° C

54.0

伸长率 断裂	15
断裂, 23 ° C	12
弯曲模量 --	2500
23 ° C	2470
弯曲强度 --	77.0
23 ° C	82.0
冲击性能 简支梁静定值(冲击强度测试方法)	16
悬壁梁缺口冲击强度	
-30 ° C, 3.20 mm	98
-30 ° C, 12.7 mm	91

