

惠州三栋环氧地坪漆 防尘耐磨地坪漆 车间地板漆

产品名称	惠州三栋环氧地坪漆 防尘耐磨地坪漆 车间地板漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

惠州环氧地坪漆公司

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。 具体建议如下：油漆坪地施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用，在养护期间，涂料应避免水或其它溶液浸润表面凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）。凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面拖拉机扳需充分将机板升高地面，转弯时要注意机板角切勿刮伤地面清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，地坪漆但请注意地面湿滑若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补。

温馨提示：此详情有本公司内部设计提供，盗用必究。 博罗环氧地坪漆厂家 环氧地坪漆施工请选择惠州佳惠工业地板有限公司，有的施工队伍，多年施工经验，期待与你合作！

地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。

具体建议如下：环氧地坪漆施工完毕后需养护3-7天后方可投入使用，在养护期间，涂料应避免水或其它溶液浸润表面凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）。凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时要注意机板角切勿刮伤地面清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，地坪漆但请注意地面湿滑若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补。