

华为TP48300T室内高频数字化网络电源柜 华为

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 华为TP48300T室内高频数字化网络电源柜 华为 |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华为 型号:TP48300T 规格:48V300A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址） |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877 |

产品详情

华为TP48300T室内高频数字化网络电源柜 华为

华为电源系统TP48300T-N20A8规格

尺寸 600mm（宽）× 600mm（深）× 2000mm（高）（加围框可达2200mm高）

柜体颜色 潘通428C

重量 150kg（不含整流器）

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装，地面安装

走线方式 上下自由进出线

维护方式 支持前维护，支持靠墙（离墙壁距离 100mm）

保护等级 IP20

输入制式 220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

输入电压 85VAC ~ 300VAC

输入频率 45~66Hz，额定值: 50Hz/60Hz

输入空开 ATS 63A/3P × 2

交流防雷 标称雷击放电电流20kA，雷击放电电流40kA，8/20 μs

交流输出 32A/2P × 2、16A/1P × 3

直流配电

输出空开

一次下电：63A/1P × 4（MCB），32A/1P × 4（MCB）

二次下电：32A/1P × 3（MCB），16A/1P × 7（MCB），10A/1P × 3（MCB），6A/1P × 3（MCB）

输出电压 -42VDC ~ -58VDC，额定值: 53.5VDC

电池熔丝 160A × 2

直流防雷 差模10kA/共模20kA，8/20 μs

整流器

容量 50A

输入电压 85VAC ~ 300VAC，额定值220VAC

输出功率 2900W（176V AC ~ 300VAC）（高效模块：3000W）；

1200W（85V AC ~ 175VAC）

整流器效率 高点 92.5%（高效模块：96%）；91.5%（230V AC，35% ~ 80%负载）

模块尺寸 88.9mm × 103mm × 243mm

功率因素 0.99

谐波失真 5%

控制器

信号输入 4路模拟量（1路环境温湿度、2路环境温度和1路电池温度）

9路开关量（包括6路通用干接点输入、烟雾、水浸和门磁）

告警输出 8路干接点

通信端口 一路FE接口、一路RS485/RS232接口

插拔方式 支持热插拔

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -10 ~+45

储存温度 -40 ~+70

工作湿度 5%~95%（无凝露）

工作海拔 0~4000米

华为电源系统TP48300T-N20A8一种AC/DC室内一体化电源系统，可配置6个48V/50A整流模块，系统配置容量可达300A。