

DengTa灯塔蓄电池6-GFM-80U卧龙电气12V80AH产品报价

产品名称	DengTa灯塔蓄电池6-GFM-80U卧龙电气12V80AH产品报价
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:DengTa灯塔蓄电池 型号:6-GFM-80U 规格:12V80AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

DengTa灯塔蓄电池6-GFM-80U卧龙电气12V80AH产品报价

卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司具有五十多年的铅酸蓄电池生产历史，具有较强的设计、开发能力，产品涵盖起动型、牵引型及固定型阀控密封式等铅酸蓄电池系列，企业的规模及综合经济指标一直名列全国蓄电池行业前茅。灯塔公司是艾默生电源的主要生产基地，同时也是爱立康电源的中国生产基地。灯塔公司于1996年通过ISO9002：1994质量管理体系认证, 2003年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,2006年通过ISO14000，OHSAS18000认证和UL认证。“灯塔牌”固定型阀控密封式铅酸蓄电池已获信息产业部指定的泰尔认证、国家广电总局等行业的进网认证，通过了信息产业部、电力系统等国家权威部门的检测，是铅酸蓄电池国家标准和通信行业标准的起草单位之一，是全国铅酸蓄电池行业副理事长单位。

我们的宗旨是：“不断满足客户需要，是我们卧龙人永恒的追求。”

卧龙灯塔蓄电池

功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；

加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

2、绿色环保

采用分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

3、高可靠性

利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

4、内阻小

采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；

采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

5、自放电小

使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。

6、高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

质量是企业的生命，服务是企业的根本。

使用集中式UPS需要较大的占地面积，且其规划、安装、设置、测试及启用所需协调作业相对繁琐。多数公司选择使用集中式UPS时往往是高估所需。而企业过度估计集中式UPS的所需容量，浪费的能量几乎高达25%。这种常见的状况所产生的过度“能源”相对出现过度“热量”，从而加重数据中心的冷却系统需求，造成能源成本高涨。这类UPS常需使用专用空调系统才能管控其额外的能（热）量输出。

有变压器的UPS就不需要串联电感,它是应用变压器的漏磁电抗完成的,再外加电容组成滤波电路,如图4所示。变压器是两个绕组互相耦合实现变压的,因为两个绕组都有各自的不互相耦合的漏磁,这就形成串联在电路中的漏磁电抗,这恰恰是滤波的需要。该变压器的参数要求,必须满足按照滤波要求的电抗数值,这就与普通的变压器不同了。

对于三相变压器,其绕组一般采用 Δ 接线,其原边采用三角形接线,是因为这样可以消除3次及3的倍数次谐波,这是因为三相3次谐波是同相的,它们在三角形绕组中可以环绕而消除,在副边就不出现3次及3的倍数次谐波。对于整个滤波是有利的。