

C型高分子橡胶板销售 太原 C型高分子橡胶板 汉戎机械按需定制

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | C型高分子橡胶板销售 太原 C型高分子橡胶板 汉戎机械按需定制 |
| 公司名称 | 山东汉戎机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县经济开发区津泉路1号 |
| 联系电话 | 15715447170 15715447170 |

产品详情

山东汉戎机械科技有限公司 C型高分子橡胶板优劣的判断方法

小编分享下 C型高分子橡胶板优劣的判断方法：C型高分子橡胶板的操作，可以直接把产品折一下，好的胶板没有折的痕迹，反之次的胶板折一下有可能会折断。在整个胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。山东汉戎机械科技有限公司位于山东省德州市宁津县，公司产品有翻车机磨耗板、高分子磨耗板、橡胶磨耗板、高分子橡胶板等产品，欢迎大家来电咨询！

C型高分子橡胶板试样行驶1.61km的磨耗体积小于0

小编分享下 C型高分子橡胶板的相关知识：

胶轮轴回转速度为 $76\text{r}/\text{min} \pm 2\text{r}/\text{min}$ ；砂轮轴回转速度为 $34\text{r}/\text{min} \pm 1\text{r}/\text{min}$ 。脚轮轴与砂轮轴的夹角为零度时，两轴应保持平行和水平。在负荷托架上加上试验用重砣，使试样承受负荷为 $26.7\text{N} \pm 0.2\text{N}$ 。

一般情况下，C型高分子橡胶板多少钱，脚轮轴与砂轮轴之间的夹角为 $15^\circ \pm 0.5^\circ$ ，当C型高分子橡胶板试样行驶1.61km的磨耗体积小于 0.1cm^3 时，可以采用 $25^\circ \pm 0.5^\circ$ 倾角，但应在试验报告中注明。

小编为大家分享下耐磨C型高分子橡胶板的试验程度：

把粘好的C型高分子橡胶板固定在胶轮轴上，太原C型高分子橡胶板，启动电器，使C型高分子橡胶板会按顺时针方向旋转，C型高分子橡胶板预磨15~20min后取下，刷净胶屑，称其重量，到0.001g。

用预磨后的C型高分子橡胶板试样进行试验。试样行驶1.61KM后，C型高分子橡胶板报价，关闭电机，取下C型高分子橡胶板，C型高分子橡胶板销售，刷去胶屑，在一小时内称重，准确到0.001g，按GB/T 533测定试样的密度。

C型高分子橡胶板销售-太原C型高分子橡胶板-汉戎机械按需定制由山东汉戎机械科技有限公司提供。山东汉戎机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汉戎机械——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县经济开发区津泉路1号，联系人：李经理。