

节能炉灶 新顺 合肥炉灶

产品名称	节能炉灶 新顺 合肥炉灶
公司名称	合肥市新顺厨具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区合裕路幸福南路产业园C4区
联系电话	18855165555 18855165555

产品详情

居民客户及公共建筑的一切燃气设备不允许私自拆装或迁移、如果客户私自拆装会破坏设备及供气系统的严密性，燃气泄漏出来就会酿成严重事故。燃气表、灶严禁安装在卧室内，节能炉灶，也不能在装有燃气设施的厨房内睡觉。这是因为燃气管道里充满着燃气，一旦因管道腐蚀等原因泄漏出来，就会使人燃气甚至。另外也不要不要在燃气灶附近堆放杂物和物品，以防火灾和事故的发生。现在的电子打火燃气灶不同于以前的老式燃气灶，现在的灶都装有熄火保护装置，打火时需按5-10秒待感应针起作用后才能松手。

猛火灶使用压电陶瓷点火，大优点是安全、不需要电池。不过点火的成功率与环境湿度有关，湿度大时不易点着。当然压电陶瓷点火的成功率和点火次数也取决于磁针的质量，好的磁针可点火上万次甚至更多。猛火炉的整体结构应，电子点火炉灶，灶面要光滑平整，无明显翘曲，零部件的安装要牢固可靠，不能有松脱现象。对于人工点火燃气灶点火方法是：先点燃火源（如火柴等），将火源放至燃烧器，然后缓缓开启燃气灶的开关，如果一次未点着，应该立即关闭灶阀，重新点火，一定要记住“火等气”，而不要“气等火”。熄火时，先关闭灶前阀，等火熄灭后，再关闭燃气灶开关。

明确气源，安装好后，请在使用燃气灶具前应认真阅读产品说明书。在使用燃气前必须作好一切准备，切莫马虎或忙乱。按顺序先将燃气管道上的灶前阀门打开，再按下点火装置。猛火炉在工作时，液化气从钢瓶内进入调节器，经过调节器的调节（使用者通过旋钮进行调节）进入炉头中，同时混合一部分空气（这部分空气称之为一次空气）

，这些混合气体从燃烧器的出气孔中喷出同时被点火装置点燃形成火焰（燃烧时所需的空气称之为二次空气），这些火焰被用来加热置于炉体上的炊具。燃气灶与管道间如采用胶管连接方式，合肥炉灶，要经常检查胶管是否损坏老化，是否存在漏气现象，方法是用皂液涂抹，连续吹气泡处即为漏气点;燃气软管弯曲半径应大于5厘米，否则弯曲处易老化开裂;软管的使用寿命一般为18个月，老化的应及时更新。

节能炉灶-新顺(在线咨询)-合肥炉灶由合肥市新顺厨具制造有限公司提供。节能炉灶-新顺(在线咨询)-合肥炉灶是合肥市新顺厨具制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。