

低溶指LDPE粉料埃克森357C32铸造拉伸膜

产品名称	低溶指LDPE粉料埃克森357C32铸造拉伸膜
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	埃克森:吹塑成型 357C32:主料 美国:粉料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

PDF物性文档 [\[普通版本\]](#) [\[带会员联系方式版本\]](#)

Exceed 357C32 LDPE/Hexene Premium Cast Stretch Film Resin 物性表

物理性能 密度 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法 0.917 g/cc

厚度 20.3 microns

熔体流动速率 3.4 g/10 min

机械性能 拉伸强度 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法 7.10 MPa

断裂强度(率D 11E服)	7200 MPa
断裂伸长率, TD	650 %
割线模量(MD)	0.113 GPa
割线模量(TD)	0.137 GPa
埃尔曼多夫抗撕强度(MD)	160 g
埃尔曼多夫抗撕强度(TD)	450 g
埃尔曼多夫抗撕强度(MD)	7.87 g/micron
埃尔曼多夫抗撕强度(TD)	22.2 g/micron
落锤	11.3 g/micron
落锤试验	230 g

抗张强度(TD:断裂) 68.0 MPa

热稳定性(公制)额定值(英制)测试方法 115 ° C

雾度性能额定值(公制)额定值(英制)测试方法 1.5 %

光泽度 97 %

供应低溶指LDPE粉料 埃克森 357C32铸造拉伸膜

供应高溶脂LDPE粉料 埃克森 LD637.LI MI=40

供应高流动LDPE粉料 埃克森 LD506.07 MI=33

供应中流动低密度LDPE粉料 埃克森 LD650 MI=22

供应中流动LDPE粉料 埃克森 LD653 MI=22

供应中流动高密度HDPE粉料 埃克森 HMA016 MI=20

供应导电LDPE 埃克森CCB6101性能参数

供应中溶脂PE粉料 埃克森 LLDPE 6101粉料 MI=20

供应高溶脂LLDPE粉料 埃克森 6201粉料 MI=50

供应超低溶脂LDPE粉料 LD317粉 埃克森 MI=0.3

供应超低溶脂LDPE粉料 LD071粉 埃克森 MI=0.7

供应超低溶脂LDPE粉料 LD150粉 埃克森 MI=0.75

供应埃克森 LLDPE 2650F 高溶脂PE

供应LDPE NA248 台湾聚合 NA248塑胶颗粒

供应LDPE NA248A 台湾聚合 NA248A塑胶颗粒

供应台湾聚合 HDPE LH606 长期现货优供