

江门鹤山市环氧地坪漆公司，鹤山工厂防尘防静电地坪漆，鹤山自流平地坪漆

产品名称	江门鹤山市环氧地坪漆公司，鹤山工厂防尘防静电地坪漆，鹤山自流平地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

广东省惠州市环氧地坪企业施工流程：

- 1、素地打磨除尘：打磨抛光除去表面颗粒物、疏松一部分、清理除灰，（工程施工目地：做到表层整平、无墙面空鼓、光滑硬实际效果）。
- 2、高固含面漆工程施工：工程施工前需保证路面整洁，将环氧树脂主漆和环氧固化剂按恰当占比混和搅拌均匀后，选用刮板或滚桶施涂的方式总体涂刮一遍，规定无忽略无堆放；（工程施工目地：面漆能迅速渗入路面，对混泥土和水磨石地面等多孔结构农村基层有优良的透水性和封闭型，填补农村基层压实度和优质粘合力，）。

- 3、裂痕修复：一般混凝土地面水磨石地板有缝隙地区必须开展弥补，用环氧树脂中漆添加灰钙调配腻子粉搞好修复全过程（工程施工目地：做到总体无缝拼接，整平美实际效果）
- 4、环氧树脂中漆工程施工：应用镘刀按设计方案的薄厚将原材料匀称镘开，以提升底层与整体面层中间的融合，并进一步调节路面的孔洞缺点处，以提升路面抗压强度和耐撞击力；（工程施工目地：使路面更为牢固，抗压强度。）
- 5、环氧树脂油漆工程施工：将环氧树脂清漆及环氧固化剂混和匀称后，能够滚漆、喷漆方法总体刷涂一遍，规定匀称井然有序，不能漏涂。（工程施工目地：使完工的整体面层总体实际效果做到匀称一致）

应用和维护保养：

- 1、工程施工结束后，在维护保养期限内切忌应用，须提升自然通风；
- 2、路面的应用，生产制造工作人员禁止穿有钉子的皮鞋在上面走动，12小时后的人，两天后电动叉车进到。
- 3、禁止含有钝角的金属材料零件等物品撞击路面，以防导致路面表面的毁坏。
- 4、生产车间内安装机器设备等重特大物品须用起重设备时，在触碰路面的支点应该有厚橡皮擦等软塑原材料垫妥，禁止用镀锌管等金属材料在路面里接拖机器设备。
- 5、生产车间内开展电弧焊接等户外工作时，在电弧焊接火苗溅出到的地区运用石棉布等耐火保温材料埋

下伏笔好防止烧毁掉色。

6、生产车间内大规模清理时，不能用强有机化学有机溶剂（二甲苯、信那水等）一般应用洗洁剂、肥皂水、冷水等，用清洗设备开展。