

路桥安全爬梯尺寸 鹤庆路桥安全爬梯 正辉贸易安全爬梯搭建

产品名称	路桥安全爬梯尺寸 鹤庆路桥安全爬梯 正辉贸易安全爬梯搭建
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

产品详情

第四步：安装斜拉杆：

斜拉杆是用来安装在安全爬梯整体架身外面以保证架身的稳定性，500mm间距和1000mm间距的用3141mm长的装在纵向平面上，2351mm长的装在横向平面上。750mm间距的用2862mm长的装在纵向平面上，用1955mm长的装在横向平面上。注意：斜拉杆在两条立杆之间扣上。使其起到连接上下层的作用，以增加爬梯的稳定性，安装时如右图采用V字型整体连接方式安装。

下到箱底的安全爬梯，路桥安全爬梯尺寸，是0号块施工主要作业通道，所以一定要安稳牢靠有保障。象这样螺纹钢的扶手和踏步，没有安全网兜底，触目如临深渊。这样的安全爬梯应禁止使用，即便作业工人有如履平地的感觉，但要相信常在河边走，哪有不湿鞋的，何况这样的高空作业。所以面对这样的爬梯必须立即暂停使用并进行整改。

这是安全爬梯通往0号块的天桥与0号块模板顶部的临边防护。黄白相间的钢管扶手，绿色密目网相围，厚木板的铺底，三合板的梯脚，50米的高空让人感觉脚踏实地。

盘扣式脚手架安全爬梯性能特点：

1.功能多：根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排施工通道、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。

2.承载力强：冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，路桥安全爬梯规范，整体稳定强度高。

3.：采用香蕉式插头，增强了横杆与立杆之间的摩擦，加上独立插销穿插自锁的功能，增强了系统通道的整体稳定性。

4.安装简单：安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，鹤庆路桥安全爬梯，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。横撑的设置，路桥安全爬梯规格，减少了楼梯安装的工序。只需将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。

5.综合效益好：构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

路桥安全爬梯尺寸-鹤庆路桥安全爬梯-正辉贸易安全爬梯搭建由云南正辉贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南正辉贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!