

正辉钢筋防护棚搭建 工地钢筋防护棚搭建需求

产品名称	正辉钢筋防护棚搭建 工地钢筋防护棚搭建需求
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

产品详情

钢筋加工棚案例：

立柱:采用150mmX 150mmX 3mm方钢管，中心间距4.15m，立柱焊接满焊地面预埋钢板上，立柱高3.2m，工地钢筋防护棚规格，钢筋棚立柱用方钢管喷涂双色漆，工地钢筋防护棚厂，底漆使用防锈漆一遍，面漆使用黄、黑两种漆，自底部刷黑漆，向上每间隔50cm交替使用黄、黑漆，共刷两遍。

支架:横向采用40mmX 60mmX3.5mm方钢管，跨度12m (两端各悬挑1m)，与立柱焊接，支架与立柱斜撑使用40mmX 60mm方钢管连接，支架与屋顶脊梁连接使用40mmX 60mmX3.5mm方钢管，支架底漆使用防锈漆--遍，面漆使用铁红漆两遍。

3)方钢之间采用焊接连接链接成格构状。在方钢上用铁丝将木方绑扎牢固等间距设置，方木上满铺彩钢板，距离彩钢板其上部 600mm、1000mm处 加铺两层脚手板，彩钢板与脚手板之间的侧面挂木板。木板上应悬挂安全警示标识和安全宣传用语的横幅。

)工具式加工棚需要在醒目处挂操作规程图牌，图牌尺寸依现场而定。

5)加工棚地面需用混凝土进行硬化，周边有排水措施。

现有技术的钢筋加工棚一般为钢管搭设式的，先在现场利用扣件将多根钢管扣接搭设成加工棚的整体式钢结构，该钢结构包括四根位于四角的钢管立柱和四根钢管横梁，镇康工地钢筋防护棚，每根钢管横梁

的两端分别与两根钢管立柱的顶端固定，上述四根钢管立柱和四根钢管横梁构成了整体式钢结构的钢骨架，该钢结构还包括多根连接加固钢管，每根连接加固钢管的两端分别固定在构成钢骨架的两根钢管之间。待钢管搭设式的钢结构搭设完工后，校验该钢结构强度符合设计要求，工地钢筋防护棚搭建需求，再在该钢结构顶部铺设一层彩钢板。然后在钢结构的四根钢管横梁上焊接多根竖直向钢管，再然后用与钢管横梁平行的水平向钢筋与同一排的竖直向钢管通过扣件扣接固定，这样，多根竖直向钢管和四根水平向钢筋就构成了防坠落保护栏杆，在栏杆上钩挂安全标语横幅，整个钢筋加工棚施工完毕。

正辉钢筋防护棚搭建-工地钢筋防护棚搭建需求由云南正辉贸易有限公司提供。云南正辉贸易有限公司位于昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南正辉在机械加工中享有良好的声誉。云南正辉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南正辉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。