

30KW柴油发电机自启监控系统

产品名称	30KW柴油发电机自启监控系统
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

30KW柴油发电机自启监控系统

柴油发电机组是由柴油机和同步交流发电机组合而成的。柴油机允许使用的功率受零件的机械负载和热负载的限制，因此需规定允许连续运转的功率称之为标定功率；

柴油机机不能过标定功率使用，否则会缩短其使用寿命，甚至可能造成事故。

(1) 柴油机的标定功率；标准规定，在柴油机铭牌上的标定功率分为以下四类；

1) 15min功率：即柴油机允许运行15min的功率。短时间内可能负荷运行和要求具有加速性能的标定功率，如汽车、摩托车等柴油机的标定功率。

2) 1h功率：即柴油机允许持续运行1h的有效功率。如轮式拖拉机、机车、船舶等柴油机的标定功率。

3) 12h功率：即柴油机允许持续运转12h的有效功率，即我们常说的额定功率。如电站机组、工程机械用柴油机标定功率。

4) 持续功率：即柴油机允许长时间持续运行的有功率。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

购买柴油发电机注意以下几个重要因素：

1.柴油发电机的机械还有电气性能、机组的用途。

2.负荷的容量还有变化范围、自动化功能等等。

柴油发电机组的应用常常可分为三种，1种为常用、1种为备用、和急用。

因此，在选择购买时，消费者需要明确自己购买柴油发电机组到底是使用在什么地方，或是这款发电机需要作为什么。这样才能更好选择柴油发电机组，才不会有什么不良后果。才能终发挥出柴油发电机组百分百的实力，更好的服务在大家的生产生活之中。