

宾格网厂家护堤宾格实力供应商

产品名称	宾格网厂家护堤宾格实力供应商
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.30/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

在水利工程中，建设对于人们的责任比较重大，水利工程是否可以正常的运行将会关系到国家经济的发展。因此对于水利工程项目的建设来说，需要提高其建设水平，也需要保证管理效率可以得到提高，通过提高其管理可以带动水利工程项目得到良好的运行，促进水源得到充分的利用，带动我国社会经济

水利项目中的堤防工程的养护主要包括堤顶养护和相关的附属品养护，对其养护的同时，必须定期对其堤防工程做好相应的安全隐患进行排查，更好的保障其消浪结构可以有效的发挥出自身的作用。然而对于防浪林以及护堤林而言，则需要做好相应的养护工作，对其淤泥做好定期、及时的清理，保障堤防工程的质量以及安全。在现代水利堤**理中宾格网的应用尤为广泛,宾格网护岸形式相比传统的硬质护岸,提供了水生动植物赖以生存的适宜环境,缓解了河流生态系统遭到破坏的问题,具有抗冲刷能力强、自透水性、施工简便、造价低廉等优点。

宾格网是生态格网的一种,又名双绞格网、绿格网、蜂巢挡墙、铅丝石笼等。在国外,这种产品被制作成一种名为gabion的结构箱体。

宾格网的名称来源是音译过来的。宾格网的称呼多用于淮河以南的省份。宾格网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,宾格网的编织宾格网的制造乃以镀锌低碳钢丝或胶合线,由机器编成双绞、六边形网形结构。

宾格网的制作流程：

- 1、首先将镀锌低碳钢丝用机器进行拧编成网状，再根据客户的要求进行裁片处理。
- 2、所裁网片，通过人工进行边缘固定以及组装等操作，每片均需人工一一审核，保证产品质量。

3、根据客户要求要求进行机器打包，方便整洁，实用。

4、操作特点：直接装入石料，即可使用。

5、宾格网石笼施工。

我公司产品经过严格检测完全符合，标准如下：

1、抗拉强度：350-575牛/平方毫米，符合南非的SANS675：1997标准。2、丝径的直径误差在5%属于正常范围。网孔的误差在3%-16%属于合格。

2、延展性：大于或等于10%，符合欧洲10223-3标准，测试样本大于或等于25厘米。

3、锌层标准：镀锌钢丝圈轮中心轴6轮，重复4次。符合sans675：1997标准，没有锌沉淀不起皱，无脱落现象。

4、可量测性：测试时，网丝以每分钟15速度互相缠绕，然后反方向以相同速度缠绕，镀锌层以及原丝不会破裂。符合SANS675：1997标准。格宾网用绑丝连接，所有绑丝也是采用重镀锌工艺或不锈钢丝，用专门工具(简单工具亦可)操作。一般绑丝直径为3毫米，抗张强度为156-178千克/平方毫米。

宾格网的6大优势：

1.宾格网具有柔性结构，在抗暴雨、水流冲刷、适应变形、整体结构有延展性。

2.良好的透水性好，与地下水相通能排水固结，利于山坡稳定、水土保持，格宾挡墙上可生长植物与周围自然融为一体，生态环保保护水土美化环境。

3.高耐腐蚀性，经表面防蚀处理的低碳钢丝，***，表面加PVC / PE保护层，使用寿命更长1-2倍。

4.施工方便，格宾挡墙不用水、水泥、模板和电力，简便易装，可按设计绑扎组装成各种形状，连贯为一个整体，一般两人可完成施工。

5.应及进度快，在对抗突发自然灾害时，利于赶工期：可多组同时施工，平行、流水作业。

6.经济：因地制宜可就近取材当地石料砖瓦资源，进行填充网箱。