

# ABS 日本TECHNO H595

产品名称	ABS 日本TECHNO H595
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	日本:TECHNO ABS:H595 日本:日本TECHNO
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

ABS 日本TECHNO H595

机械性能 单位制测试方法

屈服

53.9

屈服

53.0

弯曲模量

--

2750

--

2610

弯曲强度

-- 92.2

-- 80.0

悬壁梁冲击强度测试方法 9.0

悬壁梁缺口冲击强度 98

悬壁梁冲击强度测试方法  
0.45 MPa, 未退火

0.45 MPa, 未退火

74.0  
° C

### 粘接问题

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：

1.G-977：单组分常温固化软弹性防震[粘合剂](#)

，耐高低温，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕；

2.

KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡；

3. QN-505，双组分胶，胶层柔软，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差；

4.QN-906：双组分胶，耐高温；

5.G-988:单组份室温[硫化胶](#)，固化后是弹性体具有防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，10分钟左右初固，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。