

丙烯酸球场地面 丙烯酸球场 震晖体育塑胶跑道施工

产品名称	丙烯酸球场地面 丙烯酸球场 震晖体育塑胶跑道施工
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

产品详情

硬地丙烯酸篮球场和弹性丙烯酸篮球场面层的不同之处

硬地丙烯酸篮球场和弹性丙烯酸篮球场面层的不同之处

硬地丙烯酸篮球场：面层为石英砂和丙烯酸涂层，脚感硬，摩擦力大，对地基要求低，造价低。特点：球反弹速度提高，球员摔倒时容易受伤，适用于室外、室内。

弹性丙烯酸篮球场：面层具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝，具有减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡。

硅pu羽毛球场您的时尚选择

硅PU羽毛球场不会因户外高、低温气候等环境改变而褪色、发硬、发软等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩，卫生环保。

硅PU羽毛球场具有极强的耐候性，不会因外部环境而褪色、粉化、发硬、发软；硅PU/PU球场有极强的耐磨性，可适用于长时间高频率的使用需求；硅PU/PU球场有抗污性强面层，使其坚韧、密实，不易因硬物擦刮损坏，长期保持光洁如新。

硅PU羽毛球场材料具有传统运动场地材料无法具备的优点，受到高度重视。如今使用硅PU/PU球场材料的运动场地越来越多，就要求施工人员在施工过程中，注意一些事项。

硅PU的铺设坚实平整，有一定排水坡度，强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，硅PU的整体固化养护期不少于28天。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm

m。

塑胶篮球场现在用的材料，有大致四种材料。分别是：丙烯酸、硅PU、PU、EPDM这四种材料。今天我先给大家介绍硅PU这种材料铺设的篮球场施工时需要注意的事项。

硅PU对地基的要求很高。混凝土地基的硬度首先要达到C25的标准。其次是平整度，因为做硅PU篮球场硅PU层很薄，施工出来，地基是什么形状，硅PU就会表现出什么形状。硅PU球场的厚度一般就是3毫米、4毫米、5毫米，根据客户的需求可以调整。若需再厚一点的话，为了保障球场使用时间更长，就必须做复合型硅PU了。复合型硅PU是下面加黑色的橡胶颗粒，上面是3毫米的硅PU。复合型硅PU球场，使用年限更久，但这种复合型硅PU的造价成本很高。

硅PU球场对地基除了硬度及平整度有高度要求以外，还要地基的表面不能出现翻砂、起层以及有油污等情况。这些都会影响到硅PU与地基的契合度。

在硅PU球场施工的过程中，一定不能讲地面弄脏了。施工前，工人应先将场地清洁干净。施工工人必须穿布鞋，不能穿带有鞋钉的鞋子，以免弄坏球场。施工过程中，弹性丙烯酸球场，工人的鞋子一定要套上鞋套，以免弄脏球场。

硅PU球场在施工过程中，还应注意，丙烯酸球场，若遇到刮风下雨应立即停下来，丙烯酸球场铺设，不能在刮风下雨的时候施工。刮风下雨的时候会影响涂刮硅好的硅PU层，丙烯酸球场地面，出现波纹状，会影响硅PU的平整度。

做硅PU球场不能再晚上施工。施工完每一层时，必须要等到这层干了之后才能再进行下一层的施工。

丙烯酸球场地面-丙烯酸球场-震晖体育塑胶跑道施工(查看)由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司位于广州市花都区建设北路207号汉城国际607室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前震晖体育在室外涂料中享有良好的声誉。震晖体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。震晖体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。