

硅pu篮球场验收标准 硅pu篮球场 震晖体育值得信赖

产品名称	硅pu篮球场验收标准 硅pu篮球场 震晖体育值得信赖
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

产品详情

运动球场材料对基础的要求

水泥（R.C）基础要求

1. 基础面必须为钢筋混凝土铺设，强度等级要达到二级公路以上地基标准。（一般才用C25混泥土，硅pu篮球场，水泥是325）
2. 在泥铺设之前，必须先铺防水层（视现场具体情况而定）。
3. 场地四周必须要用完整的排水系统，必须采用明渠设计。
4. 场地采用单面排水设计，泄水坡度需达到3-8‰。
5. 平整度需达到采用3m公路压尺测量不超过3mm误差。
6. 地基表面无开裂、起沙、起粉。
7. 新做水泥基础必须硬化养护30天后(冬季时间顺延1—2倍)，才可进行场地铺设。
8. 铺设球场之前，必须对场地进行酸洗及打磨，确保地基层面上无任何油脂、石油、灰尘、泥巴及其它杂物。

硅PU和PU（塑胶）有什么不同

材料：聚氨酯（PU）

基础及厚度要求：沥青基础

厚度：不少于4.5mm才能达到使用标准

使用效果：有弹性、质感好，但球路变化大，易使运动员膝部受伤。耐磨性和抗紫外线较差，高速运动时出现的黑色痕迹不易清洗。

雨后状态：雨后20~30分钟可恢复使用，但部分类型的产品会出现打滑现象、

维护管理：无需经常保养，但容易老化、褪变、产生裂纹、附着力差、透气性差、容易起鼓，2~3年后出现褪色，需重新着色。

环保性：环保产品，硅pu球场施工方法，但在太阳高温下有气味，硅pu篮球场验收标准，劣质产品有毒。

材料：硅PU球场材料

基础及厚度要求：一般水泥混凝土和沥青混凝土基础

厚度：3mm可达到使用标准。

使用效果：弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。

雨后状态：雨后可迅速恢复使用。

维护管理：无需经常保养，抗紫外光线性能优良，经久不变，5~8年内能保持效果，极易维护保养。

环保性：环保、无毒、无气味

水性硅PU面层，又称水性弹性体，是一种多功能、优良结构的体育场和地板材料。它具有很强的透气性，可直接在各种地基上施工，不会出现开裂和冒泡现象，不仅具有与PU相同的弹性防护，而且具有耐候性、耐磨性和抗划痕性等特点，是室内和室外弹性场地的选择。

水性硅PU面层的应用范围：

- 1、室内及室外篮球场、排球场、网球场及其他运动项目的运动场及训练场。
- 2、有装饰要求的商业建筑、舞厅、办公室、学校、游乐园、体育用品商等地面，需要静音防护的医院及各种健身房地板。

水性硅PU面层的性能特点：

1、水性环保材料

本产品为自下而上的水性环保材料。产品在使用和施工过程中，不产生有毒有害物质。

2、耐用性好

优良的耐磨性能，硅pu篮球场价格，底部弹性体结构能有效地降低外力的影响，较高的表面硬度提供了表面的耐磨性，而对于耐候材料不会粉末化，能满足长期高频的要求，是一种水性透气材料，不起泡分层，不开裂。表面光滑干净，防尘性好。

硅pu篮球场验收标准-硅pu篮球场-震晖体育值得信赖由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司位于广州市花都区建设北路207号汉城国际607室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前震晖体育在室外涂料中享有良好的声誉。震晖体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。震晖体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。