

西门子丽水代理商

产品名称	西门子丽水代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子丽水代理商 西门子丽水代理商

电机数据（转子，励磁，冷却，传感器）或者，如果是用西门子电机，它的订货号，包括其所有的选件。

风扇电机的功率/电流/电压，或者如果没有风扇（用管道系统外部通风），则用选件 W15。

定货时要一并不同的保护等级或规程。

如果有可能，请工作状态循环。西门子45kW变频器440-45K/3同城送货上门主要表现为高技术、高精度、高附加值的产品比例偏低，产品的稳定性需要进一步提高与改进。随着家政策支持力度的加大，相信轴

承产业将迎来发展的春天，必将加快精密轴承的产业化进程，为重大装备制造的完全产业化提供坚实的基础。内正在积极推动工业机器人行业的发展，对高技术、高精度的机器人用精密轴承需求进一步提升，这就要求内轴承生产企业不断提升技术水平，加快轴承产业转型升级，缩小与进口精密轴承的质量差距，实现精密轴承的产业化。

注意：

当要组合某些选件时，可能必须要有一个额外的机柜。比如 A45 “过压保护”、W10

“射频滤波器”、电源电压大于 400 V 而又不能用由相对大的控制电压变压器提供的一个 400 V

控制电压。

在调试期间必须要校验电机断路器的设定值。

交货范围包括硬件，但不包括参数化和调试。

当电源电压小于或等于 415 V/50 Hz

时，电机风扇和内部机柜供电从主电流通路引出，并且也是用这个电压供电。当使用的电源电压大于

415 V/50 Hz 时，希望客户为电机风扇和辅助设备提供一个外部的电源。这个电源必须是 3 相 400 V 的。

西门子45kW变频器440-45K/3同城送货上门会议对S形试件进行了讨论，中方代表对各提出的81条意见进行了回复。终，各对该试件的定义、加工、检测等问题达成一致，委员会Knapp先生宣布其进入标准草案（DIS）阶段，标致着S形试件即将成为标准。S形试件主要用于检测五轴联动机床动态加工精度，是机床

行业项原创检测
标准，也是中航
工业成飞次在标
准化工作方面作
出贡献。5月17日
，家质检总局在
京发布《2015年
度全进口旧机电
产品质量状况》
白皮书。

MM440-12/2	6SE6440-2UC11-2 0.12	0.16	1.4/0.6	0.9
	AA1			
MM440-25/2	6SE6440-2UC12-5 0.25	0.33	2.7/1.1	1.7
	AA1			
MM440-37/2	6SE6440-2UC13-7 0.37	0.5	3.7/1.6	2.3
	AA1			
MM440-55/2	6SE6440-2UC15-5 0.55	0.75	5/2.1	3
	AA1			
MM440-75/2	6SE6440-2UC17-5 0.75	1	6.6/2.9	3.9
	AA1			
MM440-110/2	6SE6440-2UC21-1 1.1	1.5	9.6/4.1	5.5
	BA1			
MM440-150/2	6SE6440-2UC21-5 1.5	2	13/5.6	7.4
	BA1			
MM440-220/2	6SE6440-2UC22-2 2.2	3	17.6/7.6	10.4
	BA1			
MM440-300/2	6SE6440-2UC23-0 3	4	23.7/10.5	13.6
	CA1			

MM440-400/3	6SE6440-2UC24-0 4 CA1	5	23.3	17.5
MM440-550/3	6SE6440-2UC25-5 5.5 CA1	7.5	28	22
MM440-750/3	6SE6440-2UC27-5 7.5 DA1	10	34	28
MM440-11K/3	6SE6440-2UC31-1 11 DA1	15	50.6	42
MM440-15K/3	6SE6440-2UC31-5 15 DA1	20	64.9	54
MM440-18.5K/3	6SE6440-2UC31-8 18.5 EA1	25	83	68
MM440-22K/3	6SE6440-2UC32-2 22 EA1	30	100	80
MM440-30K/3	6SE6440-2UC33-0 30 FA1	40	140	104
MM440-37K/3	6SE6440-2UC33-7 37 FA1	50	177	130
MM440-45K/3	6SE6440-2UC34-5 45	60	204	154

SIMOREG 变频器和机柜单元是测试过的驱动变频器单元，它们准备向连接的变速 DC 电机供电。由 SIMOREG 中的两个微处理机来处理所有的开环和闭环控制功能以及视和辅助功能。

机柜单元包括运行一个变速 DC 电机所需要的所有部件。这些机柜单元可以直接连接到额定的电压为 400 V AC，500 V，690 V，830 V AC，50 Hz 的三相供电线路上。

其在 90 V AC 和 830 V AC 之间的三相供电电压以及 50 Hz 和 60 Hz 线路频率，请参考选件。

可提供的机柜单元有：

通过一个全控制的六脉冲桥路 B6C (额定 DC 电流 30 A 到 2000 A)作单象限运行。

通过一个带两套全控制六脉冲桥路 (B6)A(B6)C (额定 DC 电流，15 A 到 2000 A)的逆平行电路作四象限运行。

有要求的话，可提供用于平行连接，12 脉冲运行和磁场电源的特殊型号。