

格宾网 生态格宾网 格宾网生产厂家

产品名称	格宾网 生态格宾网 格宾网生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	6.50/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

格宾网(又称蜂巢格网、双绞格网、多绞格网)石笼防护工程技术是指由***机械将涂塑或不涂塑(PVC树脂)的热镀锌铝低碳钢丝编织成格宾网片,然后将其裁剪、拼装成符合设计要求的格宾网箱笼,用块石等填满后用于堤防、河岸、路基的防护。格宾网石笼防护属于柔性防护工程,有利于保护河道、堤防岸坡的安全稳定,可实现水土自然交换,增强水体自净能力,同时又可以实现墙(坡)面植被绿化,使工程建筑与生态环境保护达到有机结合。

格宾网产品主要应用于堤坡防护|挡土墙|桥梁防护|河道防护|公路路基防护|边坡防护|生态河道岸坡整治等工程.主要应用于堤坡防护|挡土墙|桥梁防护|河道防护|公路路基防护|边坡防护|生态河道岸坡整治等工程。

将格宾置于平实的地面,压平多余的折痕。

将前后面板、底板、隔板立起到一定位置,呈箱体形状。

相邻网箱组的上下四角以双股组合丝连接;上下框线或折线,每间隔25cm绑扎一道,并使用螺旋固定丝绞绕收紧联结。

将数件空格宾放置于平地,将其联结在一起.在有下层网箱组的情况,绑扎上层网箱组间相邻边的底线框时,必须将下方网箱组面层框线或网片绑扎在一起,用螺旋固定丝搅扰收紧,以求连成一体。

用大小适当的石头填充格宾网,必须同时均匀的向一组格宾网垫的各网格内填入石料。

填充石料可一次填满高度,空隙用小碎石填塞,应采取适当的捣实措施,以保证箱体内填充料的密实度.填充石料顶面宜适当高出护垫.填充石料的容重必须 1.70T/M3.

裸露的填充石料,表面必须用人工砌垒整平,石料间应相互搭接.

将网盖向下折,拉到位并与前板、侧板及隔板绞合在一起.

格宾网的特点

1. 提高河床边坡的稳定性
2. 保护河床防止冲刷
3. 提供河岸粗糙系数(m)之预定值
4. 护坡、护岸的绿化与生态保护

格宾网网孔规格：6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm 16×18cm

格宾网丝径：2.0-4.0mm(注：为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1mm)

格宾网材质：热镀锌 电镀 PVC包塑 高尔凡（镀锌(含锌量):电镀：10-25g/m²;热镀：30-300g/m²）（备注：特殊规格和材质可按设计要求来订做）