

淮南空压机 合肥超力|静音环保 变频螺杆空压机

产品名称	淮南空压机 合肥超力 静音环保 变频螺杆空压机
公司名称	合肥超力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112
联系电话	15155910539 15155910539

产品详情

更换方法：拆下油气桶盖上安装的各控制管接头。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管，拆出油气桶上盖紧固螺栓。移开油气桶上盖，取出油细。除去粘在上盖板上的石棉垫及污物。建议每1500-2000小时更换新滤芯，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，否则由于滤芯堵塞严重，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，造成严重后果。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，空压机品牌，螺杆空压机部分工况时效率下降5%左右。所有螺杆空压机都是针对某一特定工况设计的，在符合设计条件下运转时，螺杆空压机更节能。

螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，所以螺杆空压机空转时效率非常低。减少空转时间或避免螺杆空压机进入空转状态有一定节能效果。螺杆空压机的转子型线对节能有一定影响，2000年之前螺杆空压机尚在成长期，可靠性是主要问题。那时，螺杆空压机的转子型线研发把可靠性作为主要目标。柴动螺杆机柴油机机油滤芯及柴油滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。定期检查进气控制阀、压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇。

建议每1500-2000小时更换新滤芯，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，变频螺杆空压机，否则由于滤芯堵塞严重，淮南空压

机，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，造成严重后果。大气，是指在标准大气压下，气体冷却到使所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出的温度，在空压机行业中，表示的是气体的干燥程度。阴阳转子之间和转子与气缸及缸盖之间的间隙对螺杆空压机能耗有重大影响。提高转子加工精度和表面光洁度是减小机头各元件之间间隙的有效手段。

淮南空压机-合肥超力|静音环保-变频螺杆空压机由合肥超力机电设备有限公司提供。“空压机”选择合肥超力机电设备有限公司，公司位于：安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112，多年来，合肥超力坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥超力期待成为您的长期合作伙伴！