# 格宾网防洪抢险格宾网河道治理

| 产品名称 | 格宾网防洪抢险格宾网河道治理                       |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 河北佳航丝网制品有限公司                         |
| 价格   | 7.00/平方米                             |
| 规格参数 | 品牌:佳航<br>材质:优质低碳钢丝<br>产地:河北省饶阳县西城工业区 |
| 公司地址 | 河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号                 |
| 联系电话 | 15733870111 15076838300              |

## 产品详情

近日,,不少人民失去了家园亲人和朋友,小编也深受触动,愿逝者安息,生者平安。

格宾网用于河道治理 灾后重建格宾网,格宾网在河道灾后重建中起到关键的作用,它能很好的控制河道决堤,保护岸坡,从而程度的保护人民群众的生命和财产安全!!

## 我公司是一家\*\*\*致力于石笼网 格宾网 雷诺护垫

加筋麦克垫的生产和研发与销售的丝网企业,建厂多年来为全国各地的水利工程 河道治理工程提供了合格率为\*\*\*的产品,以良好的信誉优良的产品和快的发货速度保证了各项工程的顺利完工,赢得了广大新老客户的一致好评!

格宾网适用于高流速、冲蚀严重,岸坡渗水多之缓河岸。石笼属柔性结构,对于不均匀沉陷自我调整性佳。岸面多孔性,石材间之缝隙利于动物栖息,植物生长,水线以上之石笼面可利用客土袋植生绿化符合生态的考量及安全的要求。

生态绿格网结构为常见于边坡之挡土稳定工法,因具有经济、施工便捷、可就地取材,填放土壤、碎石及天然级配等,迅速构成挡土或挡水结构体,因此为工程界所乐于采用。

#### 格宾网的施工方法

#### (1)材料运输

格宾网是机织网,经过选丝、织网、剪片、勾边、检验等一系列程序编织而成。格宾网可以是卷状的,也可也将笼子压缩、打包,以便于工人将处理装箱和装船,绑丝以卷的形式提供将格宾网放入干燥的环境中,绑紧,便于装船。

## (2) 安装要求:

将折叠好的格宾置于平实的地面展开,压平多余的折痕。将前后面板、底板、隔板立起到一定位置,呈箱体形状。相邻网箱组的上下四角以双股组合丝连接;上下框线或折线,绑扎,并使用螺旋固定丝绞绕收紧联结。石笼网由隔板分成若干单元格,为了加强网垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。将数件空格宾放置于平地,将其联结在一起.在有下层网箱组的情况,绑扎上层网箱组间相邻边的底线框时,必须将下方网箱组面层框线或网片绑扎在一起,用螺旋固定丝搅扰收紧,以求连成一体。将网盖向下折,拉到位并与前板、侧板及隔板绞一起。

## (3) 安装程序:

用大约长于边丝1.5倍的绑丝绑扎。笼子边丝的\*\*\*长一般不得超过1米。所有的面板边端采用直径更大的钢丝。将相邻网箱组的上下四角以单股或双股组合丝连接,双股间距不大于300mm。上下框线或折线,用绑丝螺旋固定绞绕收紧联结绑扎,边缘末端的间距为100mm。可用钳子将绑丝固紧。绑扎时需注意保护网丝表层的涂层,不要将其损坏。

## (4)地基准备

格宾网需放在按施工图设计平整好的坡面或开挖好的基坑中。将基坑或坡面整平,在上面不

规则地洒上符合工程规范的松散的土壤和相应的植物。地基周围的排水装置需做合理的测量

如符合工程项目的土工布、排水结构等需起作用)。在护坡结构中,石笼网侧面也可以安装符合要求的 土木用纺织品。

## (5) 安装及材料

地基准备好后,把预先安装好的没有装材料的格宾网放在适当的位置,沿边把各个部分连接起来,形成连续统一的整体。需装入的石料要符合相应的采石规则,可用采取破石机械破解超大粒径石料来满足需要。石料需坚硬、棱角圆滑、具有耐久性,这样石料浸泡在水中或暴露在烈日等恶劣环境中,才不至于崩裂。