

混凝土切割拆除房屋结构加固改造新增混凝土结构

产品名称	混凝土切割拆除房屋结构加固改造新增混凝土结构
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	66.00/个
规格参数	房屋改造:结构改造 房屋加固:结构加固 混凝土新增:截面加大
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

产品详情

广西混凝土切割拆除房屋结构加固改造新增混凝土结构：

- 1、混凝土切割拆除，水钻打孔钻孔，工程钻孔，楼板开洞，墙开洞，支撑梁切割，家装改造，房屋改造。
- 2、新增梁，新增墙，新增楼板，新增柱子，梁加大，柱加大，混凝土截面加大，植筋加固，钢筋植筋，粘钢包钢加固，碳纤维加固，房屋结构加固，地基基础加固。

房屋结构加固改造新增混凝土结构楼板加固方法：增大截面法

- 1、增大截面加固法是在板面或者板底增做不小于40mm厚的钢筋混凝土后浇层，为了方便施工多采用板面浇筑以形成刚性楼盖和屋盖。如若采用板底浇筑叠合层，需对板底进行凿毛处理采用喷射法进行施工。
- 2、改变结构传力途径加固是在楼板底增设梁和柱，大幅度降低板的弯矩提高结构的承载力，以达到加固补强的目的。增设的梁柱按材料不同可分为钢筋混凝土构件和钢构件，一般为了减少湿作业大多采用增设钢梁来进行加固

3通常来说楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋，一方面促使洞口周边板的内力增大，会造成应力集中，另一方面板配筋减少，是承载力降低，所以应对开洞后板进行内力分析和承载力验算选择合理的，楼板加固方法进行洞口加固。

4、房屋加固改造：方案的制定不管房屋当下存在的质量问题多或少，在开展房屋加固施工工作前，都需要根据房屋当下存在的一些质量问题，制定出更为合适的施工方案。尤其是一些存在质量问题较多的房屋，为了确保在改造施工之后，这些房屋的质量问题能够彻底得以解决，同时这些房屋的使用功能也能达标，还是要提前制定出针对性较强的施工方案的。5、对房屋现场的勘探为了能够更好的了解房屋当下存在的具体损伤问题都有什么？在对房屋进行改造和加固维护之前，也需要对房屋进行全面的勘探，从而能够准确定位房屋当下具体存在的质量问题都有什么？6、房屋加固改造方法的针对性选择在发现房屋中存在的裂缝、墙体结构倾斜、漏水等多种问题时，可以使用多种方法对其进行加固维护，使用的房屋加固方法有所不同的话，在施工环节所能取得的施工效果也是存在差异的。为了确保完工之后能够取得较为理想的施工效果，关于加固方法的选择和确定还是要注意的，只有选择到针对性和可行性以及施工便利性均较为显著的加固方法，才能确保完工之后，能够取得的施工效果也更为理想。

7、现场安全隐患的排查

有些房屋由于已经使用了多年，所以在对这些房屋进行加固维护施工时，在施工环节不仅会遇到更多的施工难题，其次，在施工现场也往往存在一些安全隐患，在开工前，施工单位会对施工现场进行全面的排查，从而能够找到既有的以及潜在的安全隐患都有什么？在后期施工时也能避开这些安全隐患，从而做到全程的安全性施工。8、制定严谨的施工规划，确保能够按时完工

广西房屋加固改造，不管施工单位承接的是规模大或者小的房屋改造加固工程，都需要制定出严谨的施工规划，确保每天完成的工程量都能达标，从而不会出现延误工期的情况，也能保证在合同约定的时间内按时完工。