

国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌

产品名称	国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-110MM
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌当厂房内上层与下层为不同的防火分区时，上、下层之间楼板上的开口处应采取防火保护措施。

建筑内可能存在可燃液体泄漏和流淌的楼层，应采取防止可燃液体流淌的措施，国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌且楼板的耐火不应低于1.50h。

紧邻设备防爆门上方的围护平台不应设置孔洞。煤粉制备系统中有法兰连接且检修频繁的楼层，宜采用无孔洞的楼面。

变配电室与除甲、乙类设备房间之外的其他房间合建时，应采用耐火不低于2.00h的不燃烧实体墙隔开。变配电室之间应采用耐火不低于1.50h的不燃烧实体墙隔开，国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌隔墙上的门可采用不燃材料制作的双向弹簧门。

电缆沟进入变配电室、电缆夹层、控制室等的孔洞及电缆贯穿隔墙和楼板的孔隙，应采用防火封堵材料进行封堵，国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌且防火封堵组件的耐火不应低于被贯穿物的耐火。

可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙；当必须穿过防火墙、楼板或其他防火分隔部位时，国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌应在穿越处加钢套管，并应采取防火封堵措施。

用作安全疏散的室外楼梯应符合下列规定：

国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌栏杆扶手的高度不应小于

1.1m；

楼梯的净宽度不应小于0.9m，倾斜角度不应大于45°；

国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌休息平台的宽度不应小于1.2m；

梯段和平台应采用不燃材料，梯段的耐火不应低于0.25h，平台的耐火不应低于1.00h；

国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌往室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向室外开启，不应正对楼梯段；门的设置不应减少楼梯的有效宽度；

除疏散门外，国内做真空管道的厂家，国内做真空管道的企业，国内做真空管道的品牌室外楼梯周围2.0m范围内应设置无门窗洞口的不燃烧实体墙。