

且字型橡胶止水带安装与施工方法

产品名称	且字型橡胶止水带安装与施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	43.00/米
规格参数	标准:国标 规格:410x6mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.且字型橡胶止水带产品介绍：

且字型橡胶止水带是选用三元乙丙橡胶作为主要材质，经过高温硫化加工而成的橡胶制品，是橡胶止水带的一种型号，从字面意思来理解，是因为止水带的样式和汉字“且”的样子比较相似，所有起名且字型橡胶止水带。且字型橡胶止水带一般常用规格为450*15mm.且字型橡胶止水带是一种橡胶止水带，主要应用于地铁工程的伸缩缝。且字型橡胶止水带产品的价格受规格、型号、宽度、厚度等多种因素影响，价格的跨度也比较大，用国标且字型橡胶止水带产品来说，价格在30元至100多元之间不等。正常来讲，用胶越多，工艺越复杂，其价格也就越高。产品检测合格，并且成为地铁工程的合格供应商。欢迎新老客户来电咨询。

2.且字型橡胶止水带安装方法：

且字型橡胶止水带无中间接头安装工艺若止水带施工时在其沿线的某一位置存在接头，则该位置容易出现渗漏水。对于有排水系统的隧道，且字型橡胶止水带无接头安装工艺与传统的止水带安装工艺不同，它事先在衬砌基础内按环向施工缝的间距预留止水带安装槽。安装且字型橡胶止水带时，用上述方法先通条将上部止水带固定在壁面上，且字型橡胶止水带下端插入预留的安装槽内，并使且字型橡胶止水带的排水孔与下部的波纹排水管连通。然后用防水混凝土固定植入在安装槽内的止水带。后浇注衬砌混凝土。这样，在衬砌混凝土施工结束后，每条止水带的中间均无接头，并且每条环向施工缝上都有一道通向隧道排水系统的排水孔。

3.且字型橡胶止水带的工作原理：

且字型橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，且字型橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在且字型橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，

4.且字型橡胶止水带在施工注意事项：

(1)且字型橡胶止水带在混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角小石子和锐口的钢筋，所以在浇捣和且字型橡胶止水带定位时，应注意安装方法和浇捣压力，以免且字型橡胶止水带被刺破。

(2)在浇筑固定时，应避免因且字型橡胶止水带偏移，使水单向渗漏路径缩短而影响止水效果，混凝土须充分振捣，使且字型橡胶止水带和混凝土很好结合。

(3)接缝变形量的不同，且字型橡胶止水带的结构形式也不同，在相同的橡胶材料下，且字型橡胶止水带厚度随接缝变形量的增加而增加。为避免接缝边缘的且字型橡胶止水带被撕裂，应采用局部加强结构形式。