

APC维谛 SmartUPS3000VA 不间断电源 (UPS) 2700W 3KVA

产品名称	APC维谛 SmartUPS3000VA 不间断电源 (UPS) 2700W 3KVA
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SmartUPS3000 容量:3KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

APC SmartUPS 3000VA 不间断电源 (UPS) 2700 W

品牌：APC

类别：不间断电源 (UPS)

SKU：SUA3000R2IX322

描述

APC Smart-UPS，2700 瓦 / 3000 VA，输入 230V / 输出 230V，接口端口 DB-9 RS-232，SmartSlot，USB，机架度 2 U。包括：CD 和软件，机架安装支架，智能 UPS 信号 RS- 232 电缆、USB 电缆、用户手册、Web/SNMP 管理卡。

规格

输出功率	2700 瓦
浪涌能量等级	480焦耳
紧急关机 (EPO)	是的
输出功率容量	3000伏安
噪音水平	47 分贝
声音警报	是的
输出功率	2700 瓦
浪涌能量等级	480焦耳

紧急关机 (EPO)	是的
噪音水平	47 分贝
声音警报	是的
输出功率容量	3000伏安
输出和接线数	3
电池技术	密封铅酸 (VRLA)
电池充电时间	3 小时
半载时的典型备份时间	11.3 分钟
满载时的典型备份时间	3分钟
更换电池盒	红细胞43
涂层颜色	黑色的
认证	C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
工作温度 (TT)	0 - 40 ° C
储存温度 (TT)	-15 - 45 ° C
工作相对湿度 (HH)	0 - 95%
储存相对湿度 (HH)	0 - 95%
工作海拔	0 - 3000 米
非工作度	0 - 15000 米
包装规格 (WxDxH)	622 x 980 x 254 毫米
包裹重量	56.8公斤
重量和尺寸	43.6公斤
包裹重量	56.8公斤
认证	C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
界面特性	DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
输出连接	(8) IEC 320 C13(1) IEC 320 C19
尺寸 (宽x深x)	483 x 660 x 89 毫米
封装尺寸 (WxDxH)	622 x 980 x 254 毫米
输出电压注	220:230/240 伏
标称输出电压	230伏
标称输入电压	230伏

美国POWERSTRIDE电池 PS4D 美国UNIVERSAL电池 GROUP电池 GROUP U1
 12320马来西亚CENTURY电池 Century Ultramax 德国BEST BATTERY电池
 NS60ZALMF-450CCA 澳大利亚NEUTON POWER电池 NPD122000 12V200AH澳大利亚NEUTON
 POWER电池 NP1223 12V2.3AH德国MHB电池 MS28-12 12V28AH 英国POWERCELL电池
 PC1223 德国OFFGRIDTEC电池 121200 12V120AH 英国AMPTEK电池 AT6-3.2
 (6V3.2AH) 韩国KOYAMA蓄电池 6V225AH瑞士LEADLINE蓄电池 美国LIFELINE电池
 GPL-4DA 英国SECURITY BATTERY电池 GB9-12 12V9AH 英国POWERCELL电池
 PC645 日本G&Yu电池 ecb-30A19RMARATHON电池 L2V270 德国德国SIGA电池 SOLAR S120C
 12V100AH 德国SIGA电池 7.2-12 12V7.2AH 德国SIGA电池 SOLAR S280C 12V230AH 德国SIGA电池
 150-12 12V150AH 德国SIGA电池 4.5-12 12V4.5AH