

# 12KW三相永磁柴油发电机

产品名称	12KW三相永磁柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 12KW三相永磁柴油发电机

大泽柴油发电机组是柴油机和同步发电机的组合体。柴油机允许使用的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，因此，需规定允许连续运转的大功率，称为标定功率。也可以理解为柴油机可以发出大功率的下限。柴油机的标定功率按标准分为15min、1h、12h和持续功率四类。柴油发电机组的自动控制操作流程是这样的：1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。2、保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 $\pm 2\text{cm}$ 的范围内。4、油箱油量在一半以上，燃油供油阀常开。5、发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。6、发电机组配电屏的模式开关在“自动”位置。7、散热器风机开关打在“自动”位置。

型号：TO16000ET

#### 发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

#### 柴油发电机产品使用注意事项：

- 1、尽量选择在通风和散热条件较好的位置，为排热气管通道向室外及新风入口创造必要的条件。
- 2、要靠近低压配电室或用电设备，这样便于接线，减少电能损耗，也便于运行管理。
- 3、附近不应有积水，不应设在经常积水场所的正下方或是贴近。
- 4、尽量避开人员集中的工作场所和生活环境。

