

安阳环氧砂浆 卓能达建筑材料 环氧砂浆厂家供应

产品名称	安阳环氧砂浆 卓能达建筑材料 环氧砂浆厂家供应
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

环氧砂浆地坪漆到底该如何选择，溶剂型环氧砂浆地坪漆怎么样的呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

溶剂型环氧砂浆地坪漆即普通型环氧树脂地坪漆，适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

以上为大家讲解的就是关于环氧砂浆地坪漆的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

环氧砂浆平涂地坪基面都有哪些要求呢，你知道吗，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1，水泥基面牢固、结实、不起壳，解决砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇筑。若先浇筑混凝土层，则要求环氧砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

2，要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥环氧砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

3, 表面干燥, 含水率小于6%, 无油污, PH值应在6.0-8.0; 水泥地坪养护期过后进场施工前5天, 它的基层不能再用水冲洗或被湿润。

【河南卓能达建筑材料有限公司】依托先进的生产技术、强大的科研队伍、健全的销售网络和完善的售后服务, 竭诚为国内外市场提供高质量的环氧砂浆, 欢迎前来咨询。

环氧砂浆ABC三种材料在开箱之后, 先将AB两种液体混合搅拌均匀, 然后在慢慢的加入高分子聚合物填料进行搅拌, 搅拌时间为三分钟。即可进行抹灰施工即可, 那么施工流程是怎样的呢, 下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料。
- 2、表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘,待晾干后涂刷基液。
- 3、涂刷基液：在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。
- 4、配制环氧砂浆：兜底将甲料桶搅拌均匀，按照比例称取料混合均匀。
- 5、涂抹环氧砂浆：待基液初凝（表面不流动，指触拉丝）时，用抹刀涂抹环氧砂浆，涂抹时要边压实边抹光，待凝固后表面整体环氧胶泥收光抹平。
- 6、养护：常温自然养护3~14天(养护时间决定于环境温度、配制数量、涂抹厚度)。

以上为大家讲解的就是关于环氧砂浆施工流程的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或者还有相关问题可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。