

液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器

产品名称	液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器当煤气化装置中的水煤浆制备、煤粉制备、煤气化、煤气化工艺水处理设备、油煤浆制备、煤直接液化催化剂制备分别布置在各自建筑物内时，相邻建筑物之间的防火间距不应小于15m。液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器但当煤气化装置内各建筑物占地面积总和不大大于3500m时，相邻建筑物之间的防火间距可不限。

煤粉设备与其他设备、建筑物的防火间距，应按现行标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160中有关乙类可燃气体设备与其他设备、液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器建筑物的防火间距确定；当煤粉设备采用惰性气体保护时，与其他工艺设备的防火间距可不限。

重力流输送等有特殊工艺要求的相关设备可靠近布置；油煤浆循环泵与反应器以及其他与主体设备密切相关的设备，液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器可直接连接或靠近布置。

粉尘防爆的电气设备与可燃气体和乙A类可燃液体设备的防火间距不应小于15m；采用耐火不低于3.00h的不燃烧实体墙分隔时，液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器可按水平折线计算其距离。当粉尘防爆电气设备的平面布置位于爆炸性气体环境附加2区时，其地面应高出周围地面不小于0.6m。

煤气化炉烧嘴所在楼层宜设置防止烧嘴蹿火的不燃烧实体隔断墙，液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器隔断墙高度宜高于烧嘴顶部不小于0.5m。

热风炉宜布置在厂房的边缘。当与煤粉制备厂房中有防粉尘爆炸要求的设备靠近布置时，液氧站布置

图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器应采用耐火不低于3.00h的不燃烧实体墙分隔。

高压设备宜布置在装置或厂房的一端或一侧，液氧站布置图，液氮站布置图，液氩站布置图，低温气站布置图，菏泽花王容器并宜远离装置储罐。