

电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器

产品名称	电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器同一建筑内分隔不同危险性类别房间的墙体，应采用防火墙。有爆炸危险的甲、乙类房间宜布置在建筑的端部，且不宜靠近建筑的主要出入口。人员集中和经常有人工作的房间，电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器应布置在建筑中火灾危险性较小的一端。

装置内的可燃液体收集罐、排放槽，受工艺条件限制必须布置在地坑内时，应布置在装置的边缘，电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器并应设置明显的警示标志和采取防止可燃气体在坑内积聚的措施。

煤气化循环气压缩机，受工艺条件限制确需与其他甲、乙和丙类设备布置在同一厂房内时，电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器应符合下列规定：

宜靠近煤气化厂房一侧布置；

除自用的高位润滑油箱外，压缩机的上方不应布置甲、乙、丙类设备；

压缩机及设备（设施）上方易泄漏部位和房间内顶部易于积聚可燃气体的部位，应设置可燃气体探测器，电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器并应方便校验和维护；

受自然条件和工艺条件限制需封闭的压缩机房间，电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器应设置自然通风或机械通风设施；

压缩机房间的地面应采用不发火花地面，不宜设置地坑或地沟。

甲类和总储量大于5t的乙类物品仓库，不应布置在装置区内。

可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置高度不低于150mm的围堰和导液设施；机泵、电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器压缩机等在检修时易发生泄漏的部位以及低点排放的部位，宜设置满足安全检修所需的排液设施。

空分装置的空压机吸风口处空气中类等危险杂质的含量以及吸风口位置、空分装置内设备、建筑的防火间距，电厂液氧气站设备厂家，电厂液氮气站建设单位，菏泽花王容器应符合现行标准《氧气站设计规范》GB 50030和《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912的有关规定。