

西门子6ES71936AR000AA0怎么选型

产品名称	西门子6ES71936AR000AA0怎么选型
公司名称	上海陌然自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金山区枫泾镇环东一路
联系电话	15000711173

产品详情

西门子6ES71936AR000AA0

上海陌然自动化科技有限公司为SIEMENS代理商,本着“以人为本 科技先导 顾客满意 持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品、工程配套和集成、销售,拥有丰富的自动化产品的应用和实践以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制、传动技术应用、伺服控制、数控备品备件、人机界面及网络/应用为公司的技术特长,几年来,上海陌然公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的技术及自动控制的解决方案。欢迎各位来询价!

我公司主要经营西门子PLC,变频器,触摸屏,6ES7,6ES7288,伺服等一系列产品

485中继器使用入门

PROFIBUS协议规定了在不同传输率的情况下一个总线段的大电缆长度。

现场使用PROFIBUS通信的过程中,经常出现要保证一定的传输率,但是总线却超出规定长度的问题,在这种情况下就需要使用RS485中继器。

中继器要增距离,

上下之间才可以。

一根总线不接撇,

电阻打到ON那里。

MODE开关要紧，

不能拨到OFF里。

一句话说的是中继器只有在上下总线段间起放大作用。如图1所示，中继器可以接4根DP电缆，分别对应的端子为A1B1，A1' B1' 和A2B2，A2' B2'，其中A1B1，A1' B1' 为总线段1，A2B2，A2' B2' 为总线段2。只有总线段1和总线段2之间的数据信号才会放大，从其内部电路图（图2）也可看出，端子号带撇的端子只是短接，因为左右之间短接同一个信号，所以没有信号放大作用。

图1