

# 长风自动化实力厂家 电动阀执行机构 电动执行机构

产品名称	长风自动化实力厂家 电动阀执行机构 电动执行机构
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

## 产品详情

它广泛应用于电站、冶金、石油、化工、机械、轻工、纺织、食品和洗浴等工业部门的调节系统中。适用于无腐蚀性气体，环境温度为-25~+75 °C，相对湿度

### QUOTE

95%的场所。

该产品具有如下特点：

- 1、电动执行机构的位置发送器具有恒流输出特性，输出电流 型0-10mA DC，一体化电动执行机构， 型4-20mA DC。
- 2、电动执行机构位置发送器输出信号负载能力强，负载能力 750 。
- 3、可以自由选择带行程限位机构，且组装调试方便，直行程电动执行机构，定位准确，重复性好。

(1) 执行机构应在下列条件下正常工作：

- a)环境温度：-10 ~ 70 ；
- b)相对湿度： 95%；
- c)大气压力：86KPa ~ 106Kpa;
- d)周围环境中无起腐蚀作用的介质。

(2) 电源电压：AC 220V/50Hz。

(3) 基本误差： $\pm 1.0\%$ （以额定行程的百分数表示）。

(4) 输入温度范围：0 ~ 240 。

(5) 防护等级：IP67

## 六、机械连接

### 1、WKCSL 温度调节执行器机械连接

WKCSL执行机构设计采用两个支撑立柱和一个输出轴与阀门连接，或通过一个连接法兰和一个输出轴与阀门连接。

#### 1.1 柔性连接

2、4-20mA调整方法：将执行机构开至（电动或手摇）全开（阀位满位），用螺丝刀旋转调满电位器，电动执行机构，使输出电流为16mA，再用螺丝刀旋转调零电位器，使输出电流为20mA。再上下几次校准下信号即零位是微调调零电位器至4mA，满位时调调满电位器至20mA。

### 用户须知及调试方法

用户在使用前需仔细阅读本说明书，对照说明书与执行机构的标牌，确定所购执行机构的功能型号，工作的电源电压。并在附录中找到对应的接线图，并按图接线使用。用户连接好阀门后，电动阀执行机构，按对外接线图接好外线，特别注意输出信号要求是电流信号还是电压信号，不能混用，正、负信号不能接错。一般情况用户需要调整执行机构的机械限位，位置发送器里的电气限位装置以及位置信号输出的调零和调满。

### 长风自动化实力厂家(图)-电动阀执行机构-

电动执行机构由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂是浙江金华,工业自动控制系统及装备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在长风自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创长风自动化更加美好的未来。