

全自动腐乳坯及豆干生产线

产品名称	全自动腐乳坯及豆干生产线
公司名称	北京意飞机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:豆腐皮机 品牌:意飞机械 型号:腐乳坯及豆干
公司地址	北京市通州区潞城镇新城路7号
联系电话	89589577 13683237022

产品详情

种类	豆腐皮机	品牌	意飞机械
型号	腐乳坯及豆干	产品用途	豆干
适用范围	休闲食品厂设备、其他	电压	380 (V)

该生产线由以下两个部分组成：

1. 全自动旋转式豆乳凝固机（点卤机）

整机采用可编程控制器（plc）自动控制。

采用人机对话形式，对答式屏幕操作，使得操作简单，易于掌握。

豆浆自动投放和计量。

凝固剂自动投放和计量。

凝固时间根据需要可调。

带有破脑，沉淀，黄浆水抽出系统。

带有接脑系统。

带有1分2或1分4豆脑分配系统。

豆浆完成凝固后自动倒入型箱,并用输送带自动输送至压榨工序。

可以大幅度的减少手工操作人员。

减少人为因素造成的污染。

凝固质量稳定,易于控制。

可实现工业化批量生产。

电源：9 kva

气源：500l/min

气压：4kg/cm²

尺寸(l×w×h)：9.0×2.4×3.0 m

2. 全自动旋转式腐乳坯及豆干压榨成型机 整机采用可编程控制器自动控制.

采用人机对话形式，对答式屏幕操作，使得操作简单，易于掌握。

将完成凝固的豆脑包及托板用传送机自动传送到压榨机前，由压榨机入口处机械手将其送入压榨机压盘内，完成压榨后再由压榨机出口处机械手将完成压榨的豆干和托板取出，放置自动传送带上，传送到切块机内，按需求切制成块。实现全自动的进出板及压制成型作业。

改变了传统的油压方式为气压方式，提高了卫生保障及安全性。

整机结构紧凑，占地空间小，工作可靠。

可以大幅度的减少手工操作人员。

减少人为因素造成的污染。

电源：6 kva

气源：500l/min

气压：4kg/cm²

尺寸(l×w×h)：3.3×3.3×2.4m