

美国APC Smart-UPS2200VA LCD RM 2U 230V 在线互动式

产品名称	美国APC Smart-UPS2200VA LCD RM 2U 230V 在线互动式
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:Smart-UPS220 容量:2KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

美国APC Smart-UPS2200VA LCD RM 2U 230V 在线互动式

描述

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V 带 SmartConnect。

UPS 拓扑：线交互，

输出功率容量：2200 VA，

输出功率：1980 W。

交流电源插座数量：9 个交流电源插座，

USB 端口类型：USB Type-A，

串行接口类型：RJ-45。

电池技术：密封铅酸 (VRLA)，

电池寿命（长）：5 年，

电池充电时间：3 小时。

外形：机架式，产品颜色：黑色，金属色，

机架容量：2U。

宽度：480 毫米，

深度：683 毫米，

度：86 毫米

规格

输出功率1980 瓦

输入工作电压（小值）151伏

输入工作电压（大值）302伏

输出工作电压（小值）220伏

输出工作电压（大值）240伏

浪涌能量等级第375话

输出电压总谐波失真 (THD)5%

输出功率容量2200伏安

端口和接口

电缆长度2米

USB端口是的

串行接口是的

串行接口类型RJ-45

智能插槽是的

交流插座数量9 个交流电源插座

USB 2.0 端口数量1

以太网 LAN (RJ-45) 端口1

USB端口类型USB Type-A

表现

声音报警模式电池电量报警，低电量报警

UPS 拓扑在线互动

波形正弦

响应时间6 毫秒

电源保护功能过电压

噪音水平55 分贝

声音警报是的

特征

输入频率50/60赫兹

电池

电池寿命 (大) 5年)

支持的电池数量1

电池技术密封铅酸 (VRLA)

电池充电时间3 小时

更换电池盒红细胞43

设计

机架容量2U

构成因素机架式

产品颜色黑色 , 金属色

展示液晶显示器

认证CE、EAC、EN 60950、EN/IEC 62040-1、EN/IEC 62040-2、GS 标志、IRAM、RCM、VDE、WEEE

运行条件

工作温度 (TT) 0 - 40 ° C

储存温度 (TT) -15 - 45 ° C

工作相对湿度 (HH)0 - 95%

储存相对湿度 (HH)0 - 95%

工作海拔0 - 3000 米

非工作度0 - 15000 米

重量和尺寸

重量42.3公斤

宽度480 毫米

度86 毫米

深度683 毫米

包装宽度600 毫米

包装深度980 毫米

包装度254 毫米

包裹重量49.7 公斤

包装数据

包括电缆RS-232、USB 电缆

机架安装套件是的

软件光盘是的

物流数据

每托盘数量8 件

证书

包装内容

美国POWER PATROL SLA1055 蓄电池美国POWER PATROL蓄电池德国WING SHD1220
12V200AH蓄电池德国WING蓄电池 Woodward船用马达SMM40 220V德国WING船用蓄电池美国POWER
PM6-4.5 蓄电池美国POWER PA12-120 蓄电池美国POWER PM12-1.3 蓄电池美国POWER PA12-100
蓄电池美国POWER PM12-2.2 蓄电池美国POWER PM12-18 蓄电池美国POWER PA12-150
蓄电池美国POWER PA12-200 蓄电池美国POWER PM12-5 蓄电池美国POWER PM12-44
蓄电池美国POWER PM12-7.2 蓄电池美国POWER PM12-26 蓄电池荷兰INTERLOGIX电池
BS131NS3 荷兰LP电池 LP12-18 LP LANDPORT BV电池德国EFFEKTA电池 BTL12-80 荷兰CELL
POWER电池 CP3.2-12