

腻子型注浆管止水条的用法

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 腻子型注浆管止水条的用法 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 13.00/米 |
| 规格参数 | 型号:BW-96 规格:30x40mm 标准:国标 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

一、腻子型注浆管止水条质量标准：

a.腻子型注浆管止水条表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（Mpa） 3.5

c.扯断伸长率（%） 450

c.硬度（邵尔A）（度） 42 ± 7

f.静水膨胀率% 250

二、腻子型注浆管止水条生产工艺：

我们公司生产各种腻子型注浆管止水条，红色制品橡胶止水条，黑色橡胶止水条，腻子型腻子型注浆管止水条，注浆管腻子型注浆管止水条，加强网橡胶止水条等规格型号，腻子型注浆管止水条应用中主要使用在结构物的引发辩、完全收缩缝、不完全收缩续等部位。腻子型注浆管止水条具有与湿凝土错固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

三、腻子型注浆管止水条使用方法：

腻子型注浆管止水条主要有四种：预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能安放腻子型注浆管止水条的槽，再将腻子型注浆管止水条嵌入槽内，继续浇筑水泥。（粘贴法：沿安装线涂刷401等多功能胶将止水条定位。钢钉密钉法：将腻子型注浆管止水条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。接头可45°斜面搭接粘合，或45°斜面搭接后用钢钉定位。

PN腻子型注浆管止水条既具有一般腻子的易粘接和耐用低温性能，又具有膨胀特点。腻子型注浆管止水

条由多种材料合成，特别适用于防水工程。腻子型注浆管止水条可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

四、腻子型注浆管止水条施工方法：

- 1、在安装腻子型注浆管止水条对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）
- 2、拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。腻子型注浆管止水条施工方法及施工规范
- 3、将腻子型注浆管止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；轮胎单位商品能源消耗限额对水准缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、腻子型注浆管止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。腻子型注浆管止水条施工方法及施工规范
- 5、在安装粘贴过程中，应防腻子型注浆管止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。