

硫化型橡胶止水条的粘贴方式

产品名称	硫化型橡胶止水条的粘贴方式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	型号:PZ-400型 规格:30x20mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、硫化型橡胶止水条产品特点：

- (1)遇水膨胀橡胶条产品使用简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。
- (2)硫化型橡胶止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀橡胶止水带。能解决橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。
- (3)硫化型橡胶止水条可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。

2、硫化型橡胶止水条介绍

硫化型橡胶止水条也叫：制品型止水条、制品型橡胶止水条、PZ型止水胶条、制品型遇水膨胀橡胶条。硫化型橡胶止水条是一种“以水止水”的防水材料，硫化型橡胶止水条型号众多，具体型号有：10*20mm、20*30mm、30*30mm、20*40mm、30*40mm、40*40mm、50*50mm，其中又以20*30mm的应用较多。

3、硫化型橡胶止水条操作方法：

对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。

拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

将硫化型橡胶止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。硫化型橡胶止水条价格需要接口时，将要搭接的两根止水条端头6cm以内用刀切成斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上，错接部位两根止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上。

4、硫化型橡胶止水条施工注意事项：

硫化型橡胶止水条依靠可以自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。硫化型橡胶止水条遇水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，硫化型橡胶止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用硫化型橡胶止水条重新堵漏，使用硫化型橡胶止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。

5、硫化型橡胶止水条应用范围：

硫化型橡胶止水条是建筑变形缝及施工缝填缝密封的防水材料，适合地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。硫化型橡胶止水条施工安装方法也很重要。硫化型橡胶止水条是一种即有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。