

## 衢州打井，衢州建筑工地打水井

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 衢州打井，衢州建筑工地打水井          |
| 公司名称 | 航通钻井工程有限公司              |
| 价格   | 150.00/米                |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 浙江地区联系电话13065806718     |
| 联系电话 | 13065806718 13041884018 |

### 产品详情

处理：1尽可能保持或恢复循环，大幅度活动钻具，注意上提与下放相结合，调整好钻井液性能，巩固井壁，带出塌落的碎石屑；2如果开泵就漏无法循环时，便不要再试了，应当立即强行起钻，同时注意灌好钻井液，如果遇卡，在钻机的安全负荷内，可以强行上提，尽可能把钻具全部起出来，然后再下钻或划眼进行处理；3如果是井漏引起井塌，在下钻划眼之前，应准备好足够的钻井液何堵漏材料。

套管密封脂与钻杆丝扣油在作用方面的主要区别是什么？能否相互代替？答：套管密封脂的主要作用是密封，过一段时间后会自动固化。钻杆丝扣油的作用主要是防止钻杆粘扣，遇高温高压也不能固化。因此，它们不能相互代替。固井中的“碰压”一词是什么意思？

答：当套管内的上胶塞被钻井液顶至回压凡尔处（或与下胶塞相遇），此时泵压会迅速升高，因此叫做“碰压”

实钻过程中认真分析井下情况，结合钻进中地层压力监测结果，及时调整钻井液密度，控

制由于力学不稳定因素造成的坍塌。在水敏性地层、煤层，严格控制滤失量，尤其是高温高压失水量应尽量往低限靠，同时加适量的无荧光防塌剂。在易坍塌层调整钻井液流型，减轻钻井液对井壁的冲刷。在易塌地层，必须保证泥饼质量，提高钻井液的造壁护壁性能及对微细裂缝的封堵能力。