

# PC 沙伯基础(原GE) 500R注塑级 玻纤 增强级透明级高刚性

产品名称	PC 沙伯基础(原GE) 500R注塑级 玻纤 增强级透明级高刚性
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础PC 型号:500R
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PC(聚碳酸酯) 500R/沙伯基础 (原GE)

特性：UL94 V-0 中粘度，耐候性改良

总体描述

材料状态

特性

用途

加工方法

形态

物性数据来源

流通正常

耐候 阻燃 抗紫外线 中粘度

家电 照明灯具 汽车应用

挤出

粒子

暂无来源

性能测试条件属性值单位测试方法

吸水率	23, 24时间	0.15	%	ASTM D570
收缩率	流动方向	0.5-0.7	%	ASTM D-955
比重	23	1.2	无	ASTM D792

机械性能测试条件属性值单位测试方法

拉伸强度	23	62.8	MPa	GEPJ
弯曲模量	23	2200	MPa	ASTM D790
伸长率	23	220	%	GEPJ
弯曲强度	23	93.2	MPa	ASTM D790

#### 电气性能测试条件属性值单位测试方法

体积电阻率	23		ohms · m	ASTM D257
介电常数	60Hz	3	无	ASTM D150

#### 热性能测试条件属性值单位测试方法

热变形温度	1.82MPa	132	无	ASTM D648
线性膨胀系数	-30-+30		1/K	TMA

#### 冲击性能测试条件属性值单位测试方法

缺口冲击强度	23	74.8	J/m	ASTM D256
--------	----	------	-----	-----------

#### 可燃性测试条件属性值单位测试方法

UL 阻燃等级	肉厚2.00mm	V2	无	UL 94
UL 阻燃等级	少肉厚3.00mm	V0	无	UL 94

#### 硬度测试条件属性值单位测试方法

洛氏硬度		R122	无	ASTM D785
------	--	------	---	-----------